Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida		Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	046771	APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO	UN		86,2100	300,0000	25.863,0000
Especificação:		Apoio para os pés desenvolvido para proporcionar mais conforto e auxiliar na adequação ergonômica do posto de trabalho conforme as recomendações da NR17. Ideal para escritórios, home office e ambientes de estudo, contribuindo para uma postura mais confortável durante o uso prolongado. Características: Regulagem de inclinação de -20° a +20° Estrutura tubular em aço carbono resistente Apoio em MDF de qualidade Suporta até 15 kg Dimensões aproximadas da base: 43 x 32 cm (L x P) Design ergonômico para maior conforto e estabilidade. Garantia: 12 meses.					
0002	046707	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	UN		2.218,0000	38,0000	84.284,0000
Especificação:		O Ar-Condicionado Split Hi Wall 12.000 BTUs Frio oferece conforto térmico, baixo nível de ruído e praticidade para climatizar ambientes residenciais ou comerciais de pequeno e médio porte. Conta com diversas funções que proporcionam maior comodidade, eficiência e melhor qualidade do ar. Especificações Técnicas Tipo: Split Hi Wall Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs Ciclo: Frio Tensão: 220 V Potência nominal: 1.221 W Compressor: Rotativo Vazão de ar: 550 m³/h Direcionamento de ar com ajuste e função Swing Painel eletrônico Baixo nível de ruído Funções Controle remoto Função Sleep Função Turbo Desumidificação Swing automático Dupla filtragem do ar Filtro de tela Filtro de carvão ativado Dimensões da Unidade Evaporadora Altura: 25,5 cm Largura: 77 cm Profundidade: 18,8 cm Peso: 7,5 kg Conteúdo da Embalagem 01 Unidade evaporadora 01 Unidade condensadora 01 Controle remoto 01 Manual de instruções Acessórios originais fornecidos pelo fabricante (quando aplicável) Consumo e Eficiência Consumo de energia: 25,6 kWh/mês (conforme especificação do fabricante) Classificação energética/INMETRO: informar conforme o modelo Fluido refrigerante: informar conforme o modelo (ex.: R32 ou R410A) Garantia Garantia do fabricante: 12 meses.					
0003	046708	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS.	UN	1	3.725,2700	23,0000	85.681,2100
Especificação:		Tipo: Split Hi Wall InverterCapacidade de refrigeração: 18.000 BTUsCiclo: Frio e QuenteTensão: 220 VTecnologia: InverterVazão de ar: 850 m³/hDirecionamento de ar com saída regulávelPainel eletrônicoControle eletrônico de temperaturaBaixo nível de ruídoFunçõesControle remotoModo SleepDesumidificaçãoTimerFiltro antivírusFiltro de proteção ativaDimensões da Unidade EvaporadoraAltura: 32,5 cmLargura: 97,5 cmProfundidade: 22,8 cmPeso: 12 kgConteúdo da Embalagem01 Unidade evaporadora01 Unidade condensadora01 Controle remoto01 Kit de acessórios para instalação (quando fornecido pelo fabricante)01 Manual de instruçõesImportante: O produto deve ser fornecido como conjunto completo, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, indispensáveis para a instalação e o funcionamento do equipamento.Consumo e EficiênciaConsumo de energia: 34,02 kWh/mês (conforme especificação do fabricante)Classificação energética/INMETRO: informar conforme o modeloFluido refrigerante: informar conforme o modelo (ex.: R32 ou R410A)GarantiaGarantia do fabricante: 12 meses para o produto.Garantia do compressor: 5 anos (conforme condições do fabricante).					
0004	046709	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS.	UN	1	1.911,4200	38,0000	72.633,9600
Especificação:		Tipo: Split Hi WallCapacidade de refrigeração: 9.000 BTUsCiclo: FrioCor: BrancoTensão: 220 VPotência nominal: 821 WCompressor: RotativoVazão de ar: 460 m³/hDirecionadores de ar com saída regulávelPainel eletrônicoControle eletrônico de temperaturaFunçõesControle remotoTimerFiltro de proteção ativaDimensões da Unidade EvaporadoraAltura: 25,2 cmLargura: 75,0 cmProfundidade: 19,2 cmPeso: 8 kgConteúdo da Embalagem01 Unidade evaporadora01 Unidade condensadora01 Controle remoto01 Manual de instruções01 Kit de acessórios para instalação (quando fornecido pelo fabricante)Importante: O equipamento deverá ser fornecido como conjunto completo, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, sendo indispensáveis para a instalação e o pleno funcionamento do sistema. Não serão aceitas propostas que contemplem apenas a unidade interna (evaporadora).Consumo e EficiênciaConsumo de energia: 17,2 kWh/mês (conforme especificação do fabricante)Classificação energética: informar a classificação oficial vigente (INMETRO/PBE) do modelo ofertadoRegistro/Certificação: o equipamento deverá possuir certificação vigente do INMETROFluido refrigerante: informar o tipo utilizado (ex.: R32 ou R410A)GarantiaGarantia do produto: 12 meses.Garantia do compressor: 5 anos, conforme as condições do fabricante.					
0005	046514	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS	UN	1	11.418,3800	8,0000	91.347,0400
Especificação:		Condicionador de ar tipo Split Piso Teto, com capacidade nominal mínima de 48.000 BTU/h, ciclo Frio, alimentação elétrica 220 V trifásica, 60 Hz, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora compatíveis entre si, novas e de primeiro uso.O equipamento deverá possuir vazão de ar mínima de 1.690 m³/h, controle automático de direcionamento do fluxo de ar nas posições vertical e horizontal (Swing), controle remoto sem fio com display iluminado, indicador digital de temperatura, função Timer, modo Sleep (quando disponível no fabricante), reinício automático após falta de energia e demais funções necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento.As conexões frigorígenas deverão ser compatíveis com					

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		tubulação mínima de 5/8" para a linha de sucção e 3/8" para a linha de líquido.A unidade evaporadora deverá possuir acabamento na cor branca, com dimensões aproximadas de 1.600 mm de largura, 235 mm de altura e 690 mm de profundidade, admitindo-se pequenas variações decorrentes do fabricante.O equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente do INMETRO/PBE, possuir certificação do INMETRO, utilizar fluido refrigerante ambientalmente adequado (informar o tipo, como R32 ou R410A) e atender integralmente às normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis.O fornecimento deverá contemplar:01 unidade evaporadora01 unidade condensadoraControle remoto sem fioManuais de instalação, operação e manutenção em portuguêsSuportes, acessórios e componentes originais necessários à instalaçãoTubulações frigorígenas, cabos elétricos, isolamento térmico, dreno, conexões e demais materiais indispensáveis ao perfeito funcionamento do sistema.A instalação completa deverá estar inclusa, compreendendo, no mínimo:Transporte, montagem e fixação das unidades evaporadora e condensadoraInterligação frigorígena, elétrica e do sistema de drenagemVácuo, teste de estanqueidade, carga de refrigerante (quando necessária), partida técnica e testes de funcionamentoConfiguração do equipamento e orientação básica de operação ao usuárioFornecimento de todos os materiais e insumos necessários para a perfeita instalação e funcionamento do equipamento.O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sem prejuízo da garantia do compressor oferecida pelo fabricante, quando superior, atendendo às normas técnicas da ABNT, às regulamentações do INMETRO e às demais legislações vigentes.				
0006	046513	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTU/h QUENTE/FRIO	UN	1	4.099,0400	15,0000	61.485,6000
Especificação:		Condicionador de ar tipo Split Hi Wall, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, ciclo quente/frio, alimentação elétrica 220 V, monofásico, composto por unidade evaporadora e condensadora compatíveis entre si. Vazão de ar mínima de 1.000 m³/h, controle automático de direcionamento de ar vertical (cima/baixo), controle remoto sem fio, indicador de temperatura, nível de ruído interno máximo de 51 dB. Tubulação com conexão mínima de 1/2" para sucção e 1/4" para líquido. Unidade evaporadora na cor branca, com dimensões aproximadas de 100 cm (largura) x 32 cm (altura) x 22,5 cm (profundidade) e peso líquido aproximado de 13 kg. Equipamento novo, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento, garantia mínima de 12 meses e atendimento às normas técnicas e regulamentações vigentes.					
0007	046515	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 48.000 BTU/H FRIO 220V MONOFÁSICO	UN	1	12.529,3300	8,0000	100.234,6400
Especificação:		Equipamento de climatização do tipo Split Piso Teto, com tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de 48.000 BTU/h, ciclo frio, alimentação elétrica em 220V monofásico, frequência de 60 Hz e utilização de fluido refrigerante ecológico R-32.O equipamento deverá ser composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, compatíveis entre si, destinado à climatização de ambientes comerciais, institucionais ou administrativos, proporcionando elevada eficiência energética e baixo nível de ruído. Especificações mínimas exigidas: Capacidade de refrigeração: 48.000 BTU/hTecnologia InverterCiclo de operação: Frio Alimentação elétrica: 220V monofásico Frequência: 60 HzFluido refrigerante: R-32 ou equivalente ambientalmente superior Classificação energética mínima: Classe A, conforme regulamentação vigente do INMETRO Serpentina da evaporadora e condensadora em cobre Vazão de ar mínima da evaporadora: 1.690 m³/h Controle remoto sem fio incluso Controle automático da direção do fluxo de ar vertical e horizontal (Swing automático) Regulagem de velocidade da ventilação Função Timer Função Turbo Função Desumidificação Reinício automático após interrupção do fornecimento de energia Filtro antibacteriano Proteção anticorrosiva Indicador de temperatura Faixa de ajuste de temperatura entre 16°C e 32°C Tubulação com conexões compatíveis para linha de líquido de 3/8" e linha de sucção de 5/8" Gabinete na cor branca ou similar Produto novo, de primeiro uso, acondicionado em embalagem original do fabricante. Garantia mínima:12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo do equipamento.Fornecimento: Unidade evaporadora Unidade condensadora Controle remoto Manual de instalação, operação e manutenção em português Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.					
0008	046516	ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO, 03 PORTAS, COR BRANCA	UN	1	437,6700	10,0000	4.376,7000
Especificação:		Armário aéreo para cozinha, confeccionado em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, proporcionando maior resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza. Possui 03 (três) portas de abrir, com dobradiças metálicas de alta resistência e sistema de abertura suave. Equipado com puxadores tipo ponteira em ABS e perfil em alumínio, oferecendo melhor ergonomia, acabamento e durabilidade. Indicado para armazenamento e organização de utensílios, mantimentos e demais itens de cozinha. Especificações mínimas:Tipo: Armário aéreo para cozinha Quantidade de portas: 03 (três) Material da estrutura e portas: Aço Acabamento: Pintura eletrostática a pó Cor: Branca Dobradiças metálicas de, no mínimo, 26 mm Puxadores em ABS com perfil de alumínio Dimensões aproximadas: Largura: 105 cm Altura: 55 cm Profundidade: 28 cm Estrutura resistente à umidade e de fácil higienização Sistema de fixação apropriado para instalação suspensa em parede Produto novo, sem uso, acondicionado em embalagem adequada para transporte e armazenamento. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.					

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0009	046517	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS E FECHADURA	UN	476,0600	15,0000	7.140,9000

Especificação: Armário alto, confeccionado em painel de MDF ou MDP, com revestimento melamínico BP (Baixa Pressão) em ambas as faces, proporcionando maior resistência ao desgaste, riscos e facilidade de limpeza. Especificações mínimas: Tipo: Armário alto para escritório Estrutura em madeira aglomerada de alta densidade Revestimento: BP (Baixa Pressão) Cor: padrão madeira, cinza, bege ou conforme especificação do órgão Dimensões aproximadas: Altura: 160 cm Largura: 90 cm Profundidade: 40 cm 02 (duas) portas de abrir Puxadores em alumínio ou material de resistência equivalente Sistema de fechamento com fechadura e fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) chaves Amplo espaço interno para armazenamento Mínimo de 03 (três) prateleiras internas, sendo ao menos 01 (uma) regulável Bordas revestidas em fita de PVC ou material equivalente Estrutura resistente e adequada para uso contínuo em ambientes administrativos Capacidade compatível com armazenamento de pastas, documentos e materiais de escritório Peso aproximado: 50 kg Produto novo, sem uso, acompanhado das ferragens e acessórios necessários para montagem. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

0010	046519	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS REGULÁVEIS	UN	514,6700	30,0000	15.440,1000

Especificação: Armário alto fechado em aço, destinado ao armazenamento e organização de documentos, materiais de escritório e itens diversos de uso administrativo. Confeccionado em chapa de aço de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo proteção contra corrosão, maior durabilidade e facilidade de limpeza. Especificações mínimas:Tipo: Armário alto fechado em aço Estrutura confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 0,60 mm (chapa nº 24) Acabamento em pintura eletrostática a pó, com tratamento anticorrosivo 02 (duas) portas de abrir com dobradiças metálicas reforçadas Sistema de fechamento com fechadura cromada, acompanhada de no mínimo 02 (duas) chaves Puxadores em alumínio ou material de resistência equivalente Mínimo de 03 (três) prateleiras internas reguláveis e removíveis Capacidade mínima de carga de 30 kg por prateleira, distribuída uniformemente Estrutura reforçada para uso contínuo em ambientes administrativos, escolares e institucionais Dimensões aproximadas: Altura: 198 cm Largura: 90 cm Profundidade: 40 cm Base nivelada e estrutura estável para apoio em piso Cor cinza, bege ou equivalente, conforme padrão do órgão Produto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e uso.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

0011	046520	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MDP COM 02 PORTAS, COR MALAGA	UN	586,3300	20,0000	11.726,6000

Especificação: Armário alto fechado destinado ao armazenamento e organização de documentos, pastas e materiais diversos de uso administrativo, confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de alta densidade, com revestimento melamínico de alta resistência, proporcionando durabilidade, estabilidade estrutural e facilidade de limpeza. Especificações Técnicas Mínimas Tipo: Armário alto fechado. Material principal: MDP de alta densidade. Tampo superior com espessura mínima de 25 mm, podendo ser de até 40 mm. Laterais, base, portas, fundo e prateleiras confeccionados em MDP com espessura mínima entre 15 mm e 18 mm. Acabamento: revestimento melamínico em ambas as faces. Escala de brilho: suave/amadeirado. Cor: Málaga ou equivalente. Dimensões Aproximadas Altura: 160 cm. Largura: 80 cm. Profundidade: 45 cm. Características Construtivas 02 (duas) portas de abrir em MDP. Puxadores em alumínio ou material de resistência equivalente. Dobradiças metálicas reforçadas. Sistema de fechamento com fechadura, acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves. Mínimo de 03 (três) prateleiras internas reguláveis em altura. Prateleiras em MDP com capacidade de carga compatível para armazenamento de documentos, pastas e materiais de uso administrativo. Pés em material plástico de alta resistência, com altura aproximada de 1 cm, ou sapatas niveladoras equivalentes. Estrutura estável e resistente, adequada ao uso contínuo em ambientes administrativos. Peso Peso aproximado: 57 kg. Fornecimento O produto deverá ser novo, sem uso, fornecido com todas as ferragens, acessórios e manual necessários à montagem. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

0012	046518	ARMÁRIO ALTO TIPO ESTANTE PARA LIVROS COM 02 PORTAS	UN	514,5000	20,0000	10.290,0000

Especificação: Armário alto tipo estante, destinado ao armazenamento e organização de livros, documentos e pastas. Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de alta resistência, com acabamento melamínico de qualidade superior, proporcionando durabilidade, estabilidade estrutural e facilidade de limpeza.Especificações mínimas:Tipo: Armário alto tipo estanteEstrutura confeccionada em MDP de alta resistênciaEspessura da estrutura: 40 mm ou superiorDimensões aproximadas:Altura: 160 cmLargura: 80 cmProfundidade: 45 cmComposto por 02 (duas) portas de abrir na parte inferiorSistema de fechamento com fechadura e fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) chavesParte superior aberta tipo estanteMínimo de 04 (quatro) prateleiras, distribuídas entre compartimentos internos e externos, adequadas para acondicionamento de livros, documentos e materiais diversosPrateleiras com capacidade compatível para uso administrativoPuxadores resistentes em material metálico ou equivalenteSistema de montagem e fixação por dispositivos tipo Minifix ou tecnologia equivalenteBordas protegidas por fita de PVC ou material equivalenteEstrutura resistente para uso contínuo em ambientes administrativos, educacionais e institucionaisCor padrão amadeirada tipo Málaga ou tonalidade equivalente, combinada com detalhes na cor pretaPeso aproximado: 41 kgProduto novo, sem uso, acompanhado de todos

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		os acessórios necessários para montagem e instalação.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0013	046521	ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM MDP, 02 PORTAS, COR MALAGA	UN	504,5000	20,0000	10.090,0000
Especificação:		Armário baixo fechado destinado ao armazenamento e organização de materiais de escritório, documentos e itens diversos de uso administrativo, confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de alta densidade, com acabamento melamínico, proporcionando maior resistência, durabilidade e facilidade de limpeza.Especificações mínimas:Tipo: Armário baixo fechadoMaterial principal: MDP de alta densidadeEspessura das chapas: 40 mmFundo: MDP com espessura mínima de 3 mmAcabamento: revestimento melamínico em ambas as facesCor: Málaga ou equivalenteDimensões aproximadas:Largura: 80 cmProfundidade: 42 cmAltura: 74 cm02 (duas) portas de abrirDobradiças metálicas reforçadasPuxadores em alumínio ou material equivalenteSistema de fechamento com fechadura e fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) chavesMínimo de 01 (uma) prateleira interna regulávelEstrutura estável, adequada para uso em ambientes administrativosSapatas ou pés em material resistente para proteção do pisoProduto novo, sem uso, acompanhado de ferragens e acessórios necessários para montagem.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0014	046523	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS E FECHADURA	UN	1.002,2900	30,0000	30.068,7000
Especificação:		Armário baixo, Confeccionado em MDF de alta qualidade, com acabamento resistente, proporcionando durabilidade, estabilidade estrutural e facilidade de limpeza.Especificações mínimas:Tipo: Armário baixo para escritórioMaterial principal: MDF Estrutura resistente e apropriada para uso contínuo em ambientes administrativos Acabamento em superfície melamínica ou equivalente de alta resistência02 (duas) portas de abrirSistema de fechamento com fechadura e fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) chaves Dobradiças metálicas reforçadas Puxadores resistentes em alumínio, ABS ou material equivalenteMínimo de 01 (uma) prateleira interna regulável Dimensões aproximadas: Altura: 74 cm Largura: 80 cm Profundidade: 50 cm Sapatas ou base de apoio em material resistente, protegendo o piso Produto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0015	046528	ARMÁRIO BALCÃO DE AÇO MODELO IP3 COM PORTAS E GAVETAS	UN	466,2500	10,0000	4.662,5000
Especificação:		Armário balcão confeccionado em aço laminado, destinado ao armazenamento e organização de utensílios e materiais diversos em ambientes institucionais, administrativos ou de apoio. O equipamento deverá ser obrigatoriamente fixado em parede, por meio de sistema de instalação adequado, garantindo segurança, estabilidade e correta utilização do produto. Estrutura metálica com acabamento resistente, proporcionando durabilidade, proteção contra corrosão e facilidade de higienização. Especificações mínimas: Tipo: Armário aéreo de aço Material: aço laminado de alta resistência Modelo: IP3 ou equivalente Instalação: fixação obrigatória em parede Composição: 03 (três) portas 03 (três) gavetas Puxadores em material resistente (ABS, alumínio ou equivalente) Gavetas com sistema de deslizamento suave e travamento Acabamento com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão e ao desgaste Dimensões aproximadas: Largura: 120 cm Altura: 55 cm Profundidade: 30 cm Peso aproximado: 16,8 kg Produto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para instalação em parede e utilização. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0016	046526	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO I3, COM 06 PORTAS, 03 GAVETAS E PORTAS SUPERIORES COM VIDRO	UN	1.181,5000	10,0000	11.815,0000
Especificação:		Tipo: Armário de aço para cozinha. Modelo: Tipo I3 ou equivalente. Estrutura confeccionada em chapa de aço com espessura compatível para uso contínuo. Acabamento em pintura eletrostática a pó, com tratamento anticorrosivo e acabamento brilhante ou similar. Cor: Branca ou equivalente. Dimensões Mínimas Altura mínima: 190 cm. Largura mínima: 120 cm. Profundidade mínima: 45 cm. Serão aceitas pequenas variações dimensionais decorrentes do processo de fabricação, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel. Configuração 06 (seis) portas, sendo 03 (três) portas superiores com visor em vidro temperado ou vidro de segurança. 03 (três) gavetas com sistema de deslizamento suave e trava. No mínimo 02 (duas) prateleiras internas, com regulagem de altura ou posicionamento compatível com a estrutura. Tampo superior em material resistente, revestido em fórmica, laminado de alta pressão (HPL) ou material de desempenho equivalente. Puxadores em ABS com acabamento metalizado e proteção UV ou material de resistência equivalente. Dobradiças metálicas reforçadas. Pés reguláveis em material de alta resistência (polipropileno, poliamida ou equivalente), providos de sapatas de proteção. Características Gerais Estrutura estável e resistente para uso contínuo em ambientes institucionais. Bordas e cantos com acabamento que minimize riscos de acidentes durante a utilização. Capacidade de suportar o armazenamento de utensílios e mantimentos sem deformações decorrentes do uso normal. Sistema de fixação com ferragens, buchas, parafusos e demais acessórios necessários à montagem. Fornecimento O produto deverá ser novo, sem uso, acompanhado de manual de montagem, manual de utilização e de todos os acessórios necessários para sua completa				

:

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		montagem e instalação. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0017	046533	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO, 06 PORTAS E 02 GAVETAS, COR BRANCO NEVE	UN	1.011,5000	10,0000	10.115,0000
Especificação:		Especificações mínimas:Tipo: Armário de cozinha Material da estrutura: aço de alta resistência Revestimento: corpo e portas em aço com pintura eletrostática a pó Cor: branco neve ou equivalente Composição:06 (seis) portas02 (duas) gavetas com corrediças telescópicas Gavetas com abertura suave e sistema de travamento de segurança Puxadores em ABS ou material equivalente, com acabamento metalizado Tampo em MDP ou material equivalente de alta resistência (tipo FF ou similar), resistente ao calor e ao uso contínuo Prateleiras internas bem distribuídas, proporcionando melhor organização Pés injetados em material plástico resistente, que não descasca, com sapatas reguláveis de até 25 mm Sistema de nivelamento para melhor estabilidade do móvel Estrutura resistente para uso contínuo em ambientes residenciais ou institucionais Acabamento com pintura eletrostática a pó, conferindo proteção contra ferrugem e maior durabilidade Dimensões aproximadas: Altura: 196 cm Largura: 120 cm Profundidade: 52 cm Peso aproximado: 50 kg Produto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0018	003246	ARMARIO EM AÇO / 2 PORTAS	UN	822,5000	15,0000	12.337,5000
Especificação:		confeccionado em chapa de aço nº. 20 ou 22 com fechaduras simples e com no mínimo 4 prateleiras. acabamento: tratado pelo processo anti-corrosivo á base de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 º c ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 120 º c. medidas: altura: 1,98 mts, largura: 1,20 mts, profundidade: 0,40 mts.				
0019	046535	ARMÁRIO ESTANTE EM MDP, 40 MM 02 PORTAS, COR MALAGA	UN	653,2500	20,0000	13.065,0000
Especificação:		Especificações mínimas:Tipo: Armário estante em MDPEstrutura em MDP de alta densidadeEspessura das chapas: 40 mmFundo em MDP com espessura mínima de 3 mmAcabamento: revestimento melamínico em ambas as facesCor: Málaga ou equivalenteDimensões aproximadas:Altura: 160 cmLargura: 80 cmProfundidade: 42 cm02 (duas) portas de abrir na parte inferiorDobradiças metálicas reforçadasSistema de fechamento com fechadura e fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) chavesPuxadores em alumínio ou material equivalenteParte superior aberta tipo estante para armazenamento e exposiçãoMínimo de 03 (três) prateleiras internas/externas, distribuídas de forma funcional para organização de materiaisPrateleiras em MDP compatíveis com a estrutura do móvelEstrutura resistente para uso contínuo em ambientes administrativos e institucionaisProduto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0020	046538	ARMÁRIO SEMI-ABERTO EM MDP, 02 PORTAS	UN	485,4200	15,0000	7.281,3000
Especificação:		Confeccionado em MDP de alta qualidade, com acabamento em revestimento melamínico, proporcionando resistência, durabilidade e facilidade de limpeza. Estrutura reforçada, adequada para uso contínuo em ambientes administrativos e institucionais.Especificações mínimas:Tipo: Armário semi-abertoEstrutura em MDP de alta resistênciaEspessura mínima das chapas: 15 mmDimensões aproximadas:Largura: 91 cmProfundidade: 45 cmAltura: 165 cmTampo superior com formato curvo02 (duas) portas de abrir na parte inferiorMínimo de 03 (três) prateleiras internas, sendo ao menos 01 (uma) divisória verticalBorda com acabamento em perfil de PVC tipo ergosoft ou equivalente, com espessura aproximada de 15 mmEstrutura de apoio em metalon 30 x 50 mm ou material equivalente de mesma resistênciaAcabamento das peças em perfil de PVC texturizado, fixadas por sistema hot-melt ou equivalenteSapatas reguláveis em parafuso, recobertas em polipropileno ou material equivalenteEstrutura estável e resistente para uso contínuoProduto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0021	046539	ARMÁRIO TORRE ABERTO, 03 PRATELEIRAS, COR MALAGA/PRETO	UN	776,2400	15,0000	11.643,6000
Especificação:		Armário tipo torre, sem portas, destinado ao armazenamento e organização de livros, pastas, documentos e materiais diversos de uso administrativo, com acesso facilitado aos itens armazenados. Confeccionado em MDP de alta resistência, com acabamento melamínico e fitas de borda, proporcionando durabilidade, estabilidade estrutural e melhor acabamento estético.Especificações mínimas:Tipo: Armário torre abertoEstrutura em MDP de alta densidadeComposição de cores: Málaga e preto ou equivalenteDimensões aproximadas:Altura: 161 cmLargura: 41,2 cmProfundidade: 42 cm03 (três) prateleiras fixas ou reguláveis, conforme projeto do fabricanteSem portasTampo superior em MDP com espessura mínima de 40 mm, com avançoLaterais em MDP com espessura mínima de 15 mmFundo em MDP com espessura mínima de 3 mmBase em MDP com espessura mínima de 15 mm, com sistema de regulagem de alturaAcabamento com fita de borda em todas as faces aparentesEstrutura estável e adequada para uso contínuo em ambientes administrativosProduto novo, sem uso, fornecido				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		com todos os acessórios necessários para montagem.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0022	046540	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO ESMALTADO COM PORTA DE VIDRO	UN	1.175,0500	10,0000	11.750,5000
Especificação:		Armário tipo vitrine destinado à exposição, organização e armazenamento de materiais diversos, especialmente indicado para ambientes institucionais, administrativos e de atendimento, permitindo visualização interna dos itens armazenados. Confeccionado em estrutura metálica de aço esmaltado, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura resistente, proporcionando durabilidade, estabilidade e fácil higienização. Dotado de elementos em vidro para visualização interna. Especificações mínimas: Tipo: Armário vitrine Estrutura em aço esmaltado com tratamento anticorrosivo Espessura mínima da chapa de aço: 0,60 mm Cor: branca ou equivalente Porta com vidro incolor Laterais em vidro incolor Prateleiras internas em vidro incolor (mínimo de 04 unidades) Espessura mínima dos vidros: 3 mm Estrutura com pés em tubos metálicos quadrados, com ponteiras em PVC ou material equivalente Base estável e reforçada para apoio em piso Estrutura adequada para uso contínuo em ambientes institucionais Produto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e utilização. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0023	046543	ARQUIVO DE AÇO PARA FICHAS 07 GAVETAS	UN	2.374,2300	5,0000	11.871,1500
Especificação:		Especificações mínimas: Tipo: Arquivo de aço para fichas Quantidade de gavetas: 07 (sete) Capacidade mínima: 1.500 fichas por gaveta Sistema de deslizamento em trilhos com esferas (rolamentos) Características construtivas: Porta etiquetas estampado na parte frontal das gavetas Puxadores estampados nas gavetas, com perfil em PVC ou material equivalente Sistema de fechamento com fechadura cilíndrica, com fornecimento de 02 (duas) chaves Travamento simultâneo de todas as gavetas Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm) ou superior Gavetas com estrutura reforçada Acabamento: Tratamento anticorrosivo Pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal ou equivalente Ou pintura em esmalte sintético nas demais cores, com secagem em estufa conforme padrão do fabricante Pés: Com sistema regulável para nivelamento em piso Dimensões externas aproximadas: Altura: 133,5 cm Largura: 49 cm Profundidade: 67 cm Dimensões internas aproximadas das gavetas: Altura: 13,5 cm Largura: 20,5 cm Profundidade: 60 cm Produto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para instalação e utilização em ambiente administrativo. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0024	046542	ARQUIVO DE AÇO, 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA (FORMATO OFÍCIO)	UN	720,2000	30,0000	21.606,0000
Especificação:		Especificações mínimas: Tipo: Arquivo de aço para pastas suspensas Quantidade de gavetas: 04 (quatro) Formato compatível: pasta suspensa tamanho ofício Porta-etiquetas em cada gaveta Puxadores estampados nas gavetas, com acabamento em PVC ou metal Sistema de fechamento com fechadura cilíndrica tipo Yale, com travamento simultâneo de todas as gavetas Sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon ou rolamento metálico Estrutura: Confeccionado em chapas de aço com espessuras variáveis conforme necessidade do órgão solicitante: Chapa nº 16 (1,50 mm) Chapa nº 20 (0,90 mm) Chapa nº 24 (0,60 mm) Chapa nº 26 (0,45 mm) Acabamento: Tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco Pintura eletrostática a pó com espessura entre 30 e 40 mícrons, com secagem em estufa a 240 °C Ou pintura em esmalte sintético com espessura entre 30 e 40 mícrons, com secagem em estufa a 120 °C Cor cinza cristal ou equivalente, conforme padrão do órgão Capacidade: Mínimo de 40 a 50 pastas por gaveta ou carga mínima de 30 kg por gaveta Dimensões aproximadas: Altura: 133 cm Largura: 47 cm Profundidade: 71 cm Estrutura reforçada para uso contínuo em ambientes administrativos Produto novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para utilização. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0025	046545	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL	UN	792,7100	40,0000	31.708,4000
Especificação:		Tipo: DigitalCapacidade Máxima: Mínimo de 150 kg (cento e cinquenta quilogramas).Graduação/Divisão: Máxima de 100 g (cem gramas).Plataforma: Confeccionada em vidro temperado de alta resistência, com espessura mínima de 4 mm, com superfície antiderrapante ou de fácil higienização.Visor: Display digital em cristal líquido (LCD) ou LED, com dimensões que permitam a leitura em pé (dígitos com altura mínima de 20 mm).Sistema de Acionamento: Automático, por meio de sensores de pressão ao subir na plataforma (sistema step-on).Sistema de Desligamento: Automático. Alimentação: Funcionamento por meio de bateria de lítio (CR2032). Base: Pés em material emborrachado ou antiderrapante, garantindo a estabilidade do equipamento durante o uso.				
0026	046546	BALANÇA PEDÍATRICA DIGITAL.	UN	633,0000	25,0000	15.825,0000
Especificação:		Tipo: digital, de mesa/bancada, de uso pediátrico.Capacidade Máxima: Mínimo de 15 kg ou 20 kg (conforme necessidade do órgão).Graduação/Divisão: Dupla escala ou divisão única				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		máxima de 5g (cinco gramas) até 10 kg, e de 10g (dez gramas) para pesos superiores, garantindo alta precisão para neonatologia.Plataforma/Concha de Pesagem: Confeccionada em material plástico injetado de alto impacto (ABS) ou material anatômico equivalente, atóxico, higiênico e de fácil limpeza e resistente a produtos de higienização hospitalar.Visor / Display: Digital, em cristal líquido (LCD) ou LED, com dígitos de alta visibilidade e leitura rápida. Alimentação: Bivolt automático (110V/220V) por meio de fonte de alimentação/adaptador de rede elétrica externa.Função TARA: Permite descontar o peso de fraldas, cobertores, mantas ou travesseiros antes da pesagem do bebê.Função HOLD / Trava de Peso: Sistema de amortecimento ou congelamento de leitura que estabiliza e trava o peso exato no visor, mesmo que a criança esteja se movimentando intensamente sobre a balança.Zero Automático: Zeramento automático do display ao ligar o equipamento. [1, 2]Homologação: O modelo ofertado deve possuir obrigatoriamente a aprovação de modelo e portaria de conformidade emitida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), em plena validade.Calibração: O equipamento deve ser entregue devidamente calibrado e selado/lacrado com o selo inicial do INMETRO ou órgão delegado (IPEM).				
0027	030590	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL.	UN	857,8000	20,0000	17.156,0000
Especificação:		Especificação: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, mínimo, 200kg Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão 110/220 V. Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74cm de largura x 90 cm de comprimento) Opcionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200cm uteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano				
0028	046547	BALCÃO DE COZINHA EM AÇO 03 PORTAS E 01 GAVETA COM TAMPO	UN	653,7500	10,0000	6.537,5000
Especificação:		Especificações mínimas:Tipo: Balcão de cozinhaMaterial da estrutura: aço de alta resistênciaAcabamento: pintura eletrostática a pó de alto brilho ou semibrilhoCor: branco neve ou equivalenteComposição:03 (três) portas01 (uma) gaveta02 (duas) prateleiras internasDobradiças metálicas de 26 mm ou equivalenteSistema de abertura com corrediças telescópicas na gavetaPuxadores em ABS ou material equivalente, com acabamento cromado ou metalizadoPés em polipropileno (PP) reguláveis, com altura aproximada entre 16 cm e 18 cm, garantindo nivelamento do móvelEstrutura com base estável e resistente para uso contínuoTampo:Tampo inclusoMaterial do tampo em MDF, MDP ou equivalente de alta resistência, com acabamento tipo FF (fosco/fórmica/fabric finish) padrão granito ônix ou similarEspessura aproximada mínima de 15 mmDimensões aproximadas do produto:Altura: 87 cmLargura: 105 cmProfundidade: 45 cmPeso aproximado: 20,96 kgProduto: novo, sem uso, fornecido com todos os acessórios necessários para montagem e instalação.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação ou conforme garantia do fabricante.				
0029	046710	BALCÃO DE COZINHA EM AÇO GABINETE COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS	UN	715,1500	10,0000	7.151,5000
Especificação:		Especificações Técnicas MínimasTipo: Balcão de cozinha / gabinete inferior.Modelo: IG3G4 ou equivalente.Material: Estrutura e portas confeccionadas em chapa de aço.Acabamento: Pintura eletrostática a pó com acabamento brilhante ou similar.Cor: Conforme padrão do fabricante.Dimensões AproximadasAltura: 87 cm.Largura: 120 cm.Profundidade: 50 cm.Configuração do MóvelQuantidade de portas: 02 (duas) portas de abrir.Quantidade de gavetas: 04 (quatro) gavetas.Quantidade de prateleiras internas: 01 (uma) prateleira, compatível com a estrutura do gabinete.Tipo de porta: Bater (abrir).Sistema de abertura com dobradiças metálicas reforçadas.Características ConstrutivasEstrutura e portas produzidas em chapa de aço resistente.Puxadores em ABS com acabamento metalizado e proteção contra raios UV ou material equivalente de alta resistência.Dobradiças em aço estampado ou				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		equivalente reforçado.Pés com regulagem de altura, confeccionados em poliestireno ou material resistente, com sapatas plásticas de proteção e acabamento cromado ou similar.Estrutura estável, adequada para uso contínuo em cozinhas e ambientes institucionais.Sistema de montagem com ferragens e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.Conteúdo da Embalagem01 (um) balcão de cozinha/gabinete com 02 portas e 04 gavetas.Ferragens e acessórios necessários para montagem.Manual de montagem, quando aplicável.GarantiaGarantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0030	046549	BANQUETA BAIXA PARA BANCADA ALTURA 50 CM	UN	147,2200	50,0000	7.361,0000
Especificação:		Especificações mínimas:Tipo: Banqueta baixa para bancadaAltura do assento: 50 cmMaterial do assento: polipropileno (PP) de alta resistênciaMaterial da estrutura/base: metal resistente à corrosãoAcabamento da estrutura metálica com pintura ou tratamento anticorrosivoCapacidade mínima de carga: 120 kgDimensões aproximadas do assento:Largura: 43 cmProfundidade: 46 cmDistância entre os pés: 46 cm (mínima)Estrutura estável e reforçada para uso contínuoSuperfície de fácil limpeza e manutençãoRecomenda-se limpeza com pano úmido, sem uso de produtos químicos abrasivosProduto novo, sem uso, fornecido montado ou com manual de montagem e todos os acessórios necessários.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0031	046550	BANQUETA MÉDIA PARA BANCADA, ALTURA 66 CM	UN	488,3300	50,0000	24.416,5000
Especificação:		Especificações mínimas:Tipo: Banqueta média para bancadaAltura do assento: 66 cmMaterial do assento: polipropileno (PP) de alta resistênciaMaterial da estrutura/base: metal resistente com tratamento anticorrosivoCapacidade mínima de carga: 120 kgDimensões aproximadas do assento:Largura: 43 cmProfundidade: 46 cmDistância entre os pés: 46 cm (mínima)Estrutura estável e reforçada para uso contínuoSuperfície de fácil limpeza e manutençãoRecomenda-se limpeza com pano úmido, sem uso de produtos químicos ou abrasivosProduto novo, sem usoNecessita montagem, devendo ser fornecido com todos os acessórios e manual de instruções necessários.Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.Unidade de fornecimento: Unidade (UN).				
0032	046551	BANQUETA PLÁSTICA ALTA	UN	58,2000	120,0000	6.984,0000
Especificação:		Especificações mínimas:Tipo: Banqueta plástica para cozinhaMaterial: 100% polipropileno (PP) de alta resistênciaEstrutura monobloco ou equivalente, sem partes metálicas Dimensões aproximadas: Comprimento: 48 cmLargura: 48 cm Altura do chão ao assento: 69 cm Capacidade mínima de carga: 110 kg Superfície resistente e de fácil higienização Produto empilhável ou de fácil armazenamento (quando aplicável) Produto novo, sem uso, pronto para utilização. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0033	030812	BANQUETAS EM AÇO - COZINHA	UN	221,0100	60,0000	13.260,6000
Especificação:		Estrutura: Tubo de aço 1" nas pernas dianteira e traseira; tubo de aço 5/8" na amarra circular inferior e assento; chapa de aço de 1,9 mm de espessura no encosto; Revestimento: Pintura epóxi Assento: Aglomerado de 15 mm Revestimento do assento: Tecido tipo napa com manta, estofado com espuma D16 Diâmetro do assento: 35,00 cm Largura: 35,00 cm Altura: 89,00 cm Profundidade:				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		40,00 cm				
0034	046552	BATEDEIRA PLANETÁRIA 700W, 110V, COM 02 TIGELAS	UN	476,9000	20,0000	9.538,0000
Especificação:		Especificações mínimas: Tipo: Batedeira planetária Potência mínima: 700 W Tensão de alimentação: 110V Material da estrutura: polipropileno de alta resistência Acabamento nas cores preto e inox ou equivalente Sistema de mistura planetária para melhor homogeneização dos ingredientes Níveis de velocidade: mínimo de 12 (doze) velocidades Acessórios: 03 (três) batedores intercambiáveis para diferentes tipos de preparo 02 (duas) tigelas com capacidade mínima de 4 litros cada, removíveis e de fácil limpeza Características gerais: Base estável com sistema antiderrapante Sistema de encaixe seguro dos acessórios Produto novo, sem uso, fornecido com manual de instruções e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0035	046713	BEBEDOURO ELETRÔNICO PARA GARRAFÃO	UN	803,1100	20,0000	16.062,2000
Especificação:		Bebedouro eletrônico de mesa para garrafões de 10 e 20 litros, desenvolvido para fornecer água natural e gelada com baixo consumo de energia, funcionamento silencioso e fácil instalação.CaracterísticasGabinete confeccionado em plástico de alta resistência, com peças injetadas de excelente acabamento.Sistema eletrônico de refrigeração, proporcionando baixo consumo de energia e operação silenciosa.Tampo, base e bandeja coletora (pingadeira) removível, confeccionados em plástico de alto impacto, facilitando a limpeza e a higienização.Conexões hidráulicas internas produzidas em material atóxico.Duas torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada.LEDs indicadores de funcionamento e refrigeração.Compatível com garrafões de 10 e 20 litros.Especificações TécnicasSistema de refrigeração: Eletrônico.Capacidade de refrigeração: 2,8 litros/hora.Potência: 70 W.Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V 60 Hz, conforme disponibilidade da rede elétrica ou especificação do edital.Bandeja coletora: Removível.Material das torneiras: Plástico ABS.Material das conexões hidráulicas: Atóxico.Certificação: Produto certificado pelo Inmetro, atendendo às normas brasileiras de segurança aplicáveis.Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.DimensõesLargura: 28 cmProfundidade: 29 cmAltura: 39 cmPesoPeso bruto (embalado): 3,8 kg				
0036	046711	BEBEDOURO HERMETICO 127V	UN	702,6100	20,0000	14.052,2000
Especificação:		Características:Base em plástico polipropileno de alto impacto.Tampa com separador de água embutido (funil), pingadeira e lente frontal em PS cristal transparente.Aparador de copos e lente frontal em PS cristal transparente.Conexões hidráulicas internas atóxicas.Duas torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada, de fácil desmontagem e substituição.Reservatório de água gelada em polipropileno atóxico.Serpentina interna em cobre com pintura alimentícia, proporcionando rápida troca térmica.Termostato externo com 7 níveis de regulagem, permitindo ajuste da temperatura entre 4°C e 15°C.Anel vedante para garrafão.Compressor hermético de 1/10 HP.Especificações Técnicas:Alimentação: 127V.Sistema de refrigeração: compressor hermético.Capacidade de refrigeração: compatível com compressor de 1/10 HP, conforme especificação do fabricante.Faixa de temperatura da água gelada: 4°C a 15°C.Fornecimento de água natural e gelada.Produto certificado pelo Inmetro, atendendo às normas brasileiras de segurança aplicáveis.				
0037	046712	BEBEDOURO INOX.	UN	2.844,5000	20,0000	56.890,0000
Especificação:		CaracterísticasGabinete confeccionado em Aço Inox 430 com acabamento brilhante, de alta resistência e fácil higienização.Reservatório interno em Aço Inox 304, atóxico, resistente à corrosão, equipado com bóia para controle automático do nível da água.Sistema de filtragem interno composto por carvão ativado e celulose.02 torneiras em latão cromado, de alta resistência.Unidade condensadora equipada com compressor EMBRACO de 1/4 HP.Serpentina externa em cobre, proporcionando excelente eficiência na troca térmica.Isolamento térmico em EPS.Termostato interno com regulagem de temperatura entre 4°C e 11°C.Utiliza gás refrigerante R134A, ecologicamente correto.Alimentação elétrica em 127V ou 220V 60 Hz.Plugue de alimentação de 3 pinos, conforme norma brasileira.Especificações TécnicasModelo: PRE200 ACQUA GELATAGabinete: Aço Inox 430 brilhanteReservatório: Aço Inox 304Compressor: EMBRACO 1/4 HPSistema de filtragem: Carvão ativado e celuloseQuantidade de torneiras: 02Faixa de temperatura: 4°C a 11°CGás refrigerante: R134ATensão: 127V ou 220V 60 HzProduto em conformidade com as especificações técnicas do fabricante.DimensõesAltura: 1,48 mLargura: 0,80 mProfundidade: 0,80 m				
0038	046553	BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA	UN	1.533,3700	30,0000	46.001,1000
Especificação:		Especificação Técnica Mínima Fornecimento de bebedouro refrigerado de coluna, novo, sem uso, destinado ao fornecimento de água potável natural e gelada. O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes características: Estrutura externa confeccionada em material resistente à corrosão, impactos e de fácil higienização, com acabamento apropriado				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		para uso contínuo em ambientes institucionais. Sistema de refrigeração por compressor hermético ou tecnologia equivalente, com desempenho igual ou superior, assegurando elevada eficiência de refrigeração. Capacidade de refrigeração compatível com uso coletivo contínuo, garantindo fornecimento de água gelada em volume suficiente para atendimento da demanda, sem perda significativa de desempenho. Reservatório interno fabricado em material atóxico, resistente à corrosão e adequado para contato com água potável, com capacidade compatível com o sistema de refrigeração. Controle automático da temperatura da água gelada, mantendo funcionamento estável durante a operação. 02 (duas) torneiras, sendo 01 (uma) para água natural e 01 (uma) para água gelada, do tipo para copo, jato ou combinação de ambos, conforme o modelo ofertado, com acionamento de fácil operação. Vazão de água compatível com utilização contínua em ambientes de uso coletivo. Sistema de alimentação de água compatível com rede hidráulica. Componentes internos e externos fabricados com materiais adequados para contato com água potável, em conformidade com a legislação e normas técnicas aplicáveis. Alimentação elétrica em 127 V ou 220 V, conforme solicitação da Contratante no momento da aquisição. Equipamento fornecido completo, com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O equipamento deverá atender às normas técnicas vigentes e aos requisitos de segurança aplicáveis, possuindo certificações exigidas pelos órgãos competentes, quando obrigatórias.				
0039	046612	BELICHE EM MADEIRA	UN	717,7000	5,0000	3.588,5000
Especificação:		Especificação Técnica Mínima Fornecimento de beliche, novo, sem uso, destinado ao alojamento de duas pessoas, devendo atender, no mínimo, às seguintes características: Estrutura confeccionada em madeira maciça ou madeira de reflorestamento de alta resistência, devidamente seca e tratada contra fungos, cupins e demais agentes xilófagos, com acabamento em verniz, seladora, pintura ou outro revestimento que proporcione proteção, durabilidade e facilidade de limpeza. Composto por 02 (duas) camas sobrepostas, com estrutura reforçada para uso contínuo. Dimensões compatíveis com colchão de solteiro padrão 0,88 m x 1,88 m. Estrado confeccionado em ripas de madeira resistente ou sistema equivalente que assegure sustentação adequada ao colchão. Cabeceiras e peseiras em madeira, integradas à estrutura. Escada lateral fixa, integrada ao beliche, proporcionando acesso seguro ao leito superior. Grade de proteção lateral no leito superior, com altura suficiente para prevenir quedas durante a utilização. Capacidade mínima de carga de 120 kg por leito, distribuídos uniformemente. Pés com acabamento que proporcione estabilidade e proteção ao piso, quando aplicável.Todas as superfícies deverão apresentar acabamento liso, isento de rebarbas, farpas, rachaduras, empenamentos ou quaisquer imperfeições que possam comprometer a segurança e a durabilidade do produto. Produto desmontável ou de fácil montagem, acompanhado de todos os acessórios necessários e manual de montagem, quando aplicável. Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender às normas técnicas e aos requisitos de segurança aplicáveis, quando existentes. Colchão não incluso				
0040	026316	BERÇO	UN	423,2300	30,0000	12.696,9000
Especificação:		Estrutura em MDP e MDF, grades de Pinus, revestimento em Pintura UV Super Brilho, regulagem de altura no Estrado, acompanha armação para mosquiteiro, peso máximo recomendado 35 kg, possui certificação Inmetro. Especificações Técnicas: Cor predominante azul, branco rosa, acabamento Pintura UV, suporta até Kg 35, altura (cm) 86, largura (cm) 68,2, profundidade (cm) 133,5.				
0041	046645	CABECEIRA CAMA BOX SOLTEIRO	UN	154,6300	10,0000	1.546,3000
Especificação:		Características Estrutura confeccionada em MDF com espessura de 18 mm, garantindo maior resistência e durabilidade ao produto. Dimensões aproximadas: 100 cm de largura x 120 cm de altura, admitindo variação dimensional de até ±5%. Compatível com cama box de solteiro padrão. Acabamento uniforme, resistente ao uso contínuo, de fácil limpeza e conservação. Revestimento com acabamento melamínico, pintura UV ou outro acabamento equivalente de alta resistência, conforme padrão do fabricante. Design funcional, adequado para ambientes residenciais, institucionais, hotéis, alojamentos e demais aplicações. Especificações Técnicas Tipo: Cabeceira para cama box solteiro. Material: MDF. Espessura: 18 mm. Dimensões aproximadas: 100 cm (largura) x 120 cm (altura), com tolerância de ±5%. Compatibilidade: Cama box solteiro com colchão de 88 cm x 188 cm. Sistema de fixação: Instalação em parede, com fornecimento de todos os componentes necessários para montagem e fixação, incluindo ferragens, acessórios e ferramentas compatíveis para instalação. Acabamento: Superfície lisa, uniforme e resistente, com acabamento de alta durabilidade. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0042	046714	CABECEIRA PARA CAMA BOX CASAL.	UN	456,9000	5,0000	2.284,5000
Especificação:		Características Estrutura confeccionada em MDF de 18 mm de espessura. Acabamento uniforme, resistente ao desgaste e de fácil limpeza. Compatível com camas box de casal padrão				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		1,38 m x 1,88 m. Design moderno e funcional, adequado para ambientes residenciais, hotéis, pousadas, alojamentos e demais instalações institucionais. Superfície com acabamento resistente à umidade e ao uso contínuo, conforme padrão do fabricante. Especificações Técnicas Tipo: Cabeceira para cama box casal. Material: MDF. Espessura: 18 mm. Compatibilidade: Cama box casal de 1,38 m x 1,88 m. Forma de fixação: Parede, por meio de sistema de fixação apropriado, com ferragens inclusas. Acabamento: Revestimento melamínico BP ou pintura UV de alta resistência, conforme fabricante. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0043	046715	CADEIRA AÇO/POLIPROPILENO.	UN	149,6600	70,0000	10.476,2000
Especificação:		Características Estrutura confeccionada em aço tubular com diâmetro de 3/4", com parede total de 1,2 mm de espessura, garantindo resistência e estabilidade. Pintura eletrostática epóxi a pó na cor preta, com secagem a quente, proporcionando maior proteção contra corrosão, riscos e desgaste. Base modelo palito em tubo de aço 3/4". Assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP) de alta resistência, material de fácil higienização e adequado para uso contínuo. Espessura aproximada do assento: 3 mm. Espessura aproximada do encosto: 3 mm. Possui 04 sapatas plásticas em polipropileno, para redução de atrito e proteção do piso. Capacidade de suporte de 110 a 120 kg. Especificações Técnicas Cor: Preta. Estrutura: Aço tubular. Diâmetro do tubo: 3/4". Espessura da parede do tubo: 1,2 mm. Pintura: Epóxi a pó com secagem a quente. Assento e encosto: Polipropileno de alta resistência. Espessura do assento: aproximadamente 3 mm. Espessura do encosto: aproximadamente 3 mm. Base: Tipo palito. Sapatas: 04 unidades em polipropileno. Capacidade de carga: 110 a 120 kg. Dimensões Aproximadas Altura total: 82 cm. Largura total: 42 cm. Profundidade total: 52 cm. Altura do assento ao piso: 45 cm.				
0044	046556	CADEIRA BETINA BASE FIXA MADEIRA E PU OU SIMILAR	UN	1.073,3300	30,0000	32.199,9000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Cadeira Betina Base Fixa Madeira ou similar de outra marca.Cor: A definir no ato do pedido.Estrutura: Base fixa em madeiraEstrutura em madeira de alta resistência.Assento e Encosto: Revestidos em PU (Poliuretano)Estofados para maior confortoAssento não giratório.Pés: Madeira.Base: Fixa.Capacidade de carga: Suporta até 120 kg.Peso do produto: Aproximadamente 5 kg.Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso.Dimensões: Largura: 62 cm Profundidade: 55 cm Altura total: 80,5 cm Altura do assento: 45 cm.Observação: A cor do revestimento será definida no ato do pedido. Será aceita cadeira Betina Base Fixa Madeira ou similar, desde que apresente características técnicas, dimensionais, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0045	046560	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO	UN	404,5000	30,0000	12.135,0000
Especificação:		Especificação Técnica: Estrutura: Em aço de alta resistência. Capacidade: Indicada para bebês de até 23 kg. Assento e Encosto: Acolchoados Revestidos em plástico laminado, facilitando a limpeza. Bandeja: Removível, permitindo a aproximação da cadeira à mesa de refeição Com porta-copos. Apoio para os pés: Incluso. Cinto de Segurança: Sistema de 5 pontos Com 2 regulagens de altura. Segurança: Trava de segurança para maior estabilidade durante o uso. Montagem: Cadeira desmontável, permitindo embalagem mais compacta para transporte O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso. Composição Têxtil: Revestimento 100% PVC. Cor: A definir no ato do pedido. Observação: Será aceita cadeira de alimentação com estrutura em aço ou similar, desde que apresente características técnicas, funcionais, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0046	046562	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR LYON ERGONÔMICA COM BRAÇOS NR-17 ABNT TECIDO QUALIFLEX OU SIMILAR	UN 1	787,5700	50,0000	39.378,5000
Especificação:		Especificação Técnica: Modelo de referência: Cadeira de Escritório Diretor Lyon Ergonômica ou similar de outra marca. Cor: A definir no ato do pedido.Revestimento: Tecido Qualiflex ou equivalente. Assento: Espuma injetada de densidade D33 Regulagem de altura por sistema a gás. Encosto: Ergonômico Espuma injetada de densidade D33 Regulagem de altura Regulagem de inclinação de até 45° Contra capa em polipropileno. Braços: Reguláveis em altura. Mecanismo: Sistema Backsystem, permitindo regulagem independente do encosto. Base: Giratória com rodízios de duplo giro. Capacidade de carga: Suporta até 180 kg. Normas: Atende aos requisitos ergonômicos da NR-17. Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso. Observação: A cor do revestimento será definida no ato do pedido. Será aceita cadeira de escritório diretor ergonômica ou similar, desde que apresente características técnicas, ergonômicas, funcionais, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0047	046563	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR EXECUTIVE TRÊS COMFORT PRETA OU SIM	UN 1	749,2500	15,0000	11.238,7500
Especificação:		Características Cor: Preta. Material predominante: Nylon de alta resistência e tecido mesh (tela respirável). Encosto: Estrutura vazada em tecido mesh, proporcionando ventilação e				

-

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		conforto térmico, com apoio lombar para melhor ergonomia. Assento: Estofado, com espuma de densidade adequada ao uso prolongado, revestido em material resistente e de fácil higienização. Regulagem de altura: Sistema de ajuste de altura do assento. Altura aproximada do assento: 55 cm. Braços: Apoio para braços fixos ou ergonômicos, conforme modelo equivalente, proporcionando maior conforto ao usuário. Base: Giratória com estrutura resistente e acabamento polido. Rodízios: Rodízios de alta resistência para movimentação e deslocamento da cadeira. Capacidade de carga: Suporte mínimo de 120 kg. Dimensões Aproximadas Profundidade: 48 cm. Largura: 57 cm. Altura total: 87 cm. Peso aproximado: 7,7 kg. Componentes Inclusos Cadeira para escritório giratória Diretor Executiva. Kit completo de peças e acessórios necessários para montagem. Manual de instruções. Entrega e Montagem O produto deverá ser entregue totalmente montado, revisado e pronto para utilização, acompanhado de todos os componentes necessários ao pleno funcionamento. Garantia Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do produto, abrangendo peças e componentes, conforme condições estabelecidas pelo fabricante.				
0048	046564	CADEIRA DIRETOR FIXA DE ATENDIMENTO, INTERLOCUTOR E REUNIÃO, PÉS TRAPÉZIO COIUN BRAÇOS FIXOS OU SIMILAR	1	1.161,3400	50,0000	58.067,0000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Cadeira Diretor Fixa de Atendimento/Interlocutor/Reunião com pés tipo trapézio ou similar de outra marca.Cor: A definir no ato do pedido.Estrutura / Base: Base fixa em aço/metalon com formato tipo trapézioEstrutura metálica de alta resistência, com design funcional e estável.Rodízios e pistão: Não aplicável (modelo fixo).Mecanismo: Não aplicável.Braços: Braços fixos com estrutura em açoApoio em polipropileno (PP), oferecendo conforto ao toque e fácil higienização.Assento: Estofado Espessura aproximada de 7 cm.Encosto: Estofado Espessura aproximada de 7,5 cm.Revestimento: Tecido J. Serrano ou equivalente Tecido crepe sintético (vinil corporativo) ou equivalenteCouro ecológico ou equivalente.Capacidade de carga: Suporta até 130 kg.Dimensões aproximadas: Largura total: 63 cm Profundidade total: 63 cm Altura do piso ao assento: 45 cm Assento: 49 cm (largura) x 47 cm (profundidade)Encosto: 46 cm (largura) x 48 cm (altura).Garantia: 12 meses.Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso.Observação: Será aceita cadeira diretor fixa de atendimento/interlocução/reunião ou similar, desde que apresente características técnicas, estruturais, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0049	046717	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO DIRETOR	UN	1	405,3800	60,0000	24.322,8000
Especificação:		Características Construtivas Estrutura fixa modelo Diretor com base tipo trapézio confeccionada em aço, proporcionando estabilidade e resistência ao uso contínuo. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço com diâmetro aproximado de 7/8" e espessura mínima de 1,20 mm, garantindo resistência mecânica e durabilidade. Acabamento da estrutura em cromagem de alta resistência, com superfície uniforme, brilhante e proteção contra oxidação. Assento e encosto estofados em espuma injetada de poliuretano (PU) com densidade D33, proporcionando conforto, resistência à deformação e maior vida útil. Revestimento em couríssimo (couro sintético) gomado, resistente ao desgaste, de fácil limpeza e manutenção. Braços modelo bico de pato, integrados à estrutura, proporcionando apoio e maior conforto ao usuário. Assento e Encosto Assento: Largura aproximada: 47 cm. Profundidade aproximada: 45 cm. Espuma injetada em poliuretano D33. Encosto: Largura aproximada: 45 cm. Altura aproximada: 50 cm. Espuma injetada em poliuretano D33. Dimensões Aproximadas da Cadeira Altura total: 95 cm. Altura do assento ao piso: 45 cm. Largura total: 58 cm. Profundidade total: 60 cm. Capacidade de Suporte Capacidade mínima de carga: 120 kg. Especificações Técnicas Tipo: Cadeira fixa Diretor. Base: Trapézio fixa em aço cromado. Estrutura: Tubo de aço. Diâmetro do tubo: aproximadamente 7/8". Espessura do tubo: mínima de 1,20 mm. Assento e encosto: Espuma injetada de poliuretano D33. Revestimento: Couríssimo gomado resistente. Braços: Modelo bico de pato. Acabamento: Cromado de alta resistência. Cor: Preta. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0050	046716	CADEIRA FIXA MODELO EM ARCO COM ESPUMA INJETADA, SEM REGULAGEM DE ALTURA	UN	1	120,7800	100,0000	12.078,0000
Especificação:		Características Construtivas Estrutura confeccionada em tubo de aço de 3/4", com espessura de parede de 0,90 mm, proporcionando resistência e estabilidade. Estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática em tinta epóxi a pó, com tratamento quadruplo anticorrosivo, garantindo maior proteção contra desgaste, riscos e oxidação. Modelo fixo, sem regulagem de altura e sem sanfona, com estrutura em formato de arco. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de poliuretano (PU) com densidade D33, proporcionando maior conforto, resistência e durabilidade, mantendo suas características mesmo após uso prolongado. Revestimento do assento e encosto em material resistente ao desgaste, de fácil limpeza e conservação, adequado para uso institucional e comercial. Costuras e acabamento reforçados, proporcionando maior vida útil ao conjunto. Assento e Encosto Assento: Largura aproximada: 42 cm. Profundidade aproximada: 40 cm. Espuma injetada em poliuretano D33. Encosto: Largura aproximada: 40 cm. Altura aproximada: 36 cm. Espuma injetada em poliuretano D33. Dimensões Aproximadas da Cadeira Altura total: 85 cm. Altura do assento ao piso: 45 cm. Largura total: 43 cm. Profundidade total: 55 cm. Capacidade de Suporte Capacidade mínima de carga: 120 kg. Especificações Técnicas Tipo: Cadeira fixa em arco. Estrutura: Tubo de aço 3/4". Espessura do tubo: 0,90 mm.				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		Estofamento: Espuma injetada de poliuretano D33. Regulagem: Sem regulagem de altura. Base: Estrutura fixa em arco. Acabamento: Pintura epóxi a pó com tratamento quadruplo. Revestimento: Material resistente ao uso contínuo. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0051	046566	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, COURISSIMO	UN	394,3300	150,0000	59.149,5000
Especificação:		Especificação Técnica: Modelo de referência: Cadeira giratória diretor ou similar de outra marca. Cor: A definir no ato do pedido. Estrutura: Base giratória cromada Rodízios de alta resistência. Assento: courissimo . Encosto: Estofado com revestimento em couríssimo Formato ergonômico. Mecanismo: Sistema giratório com regulagem de altura por pistão a gás. Braços: Conforme modelo equivalente (fixos ou ergonômicos). Capacidade de carga: Conforme padrão do fabricante. Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso. Observação: Será aceita cadeira giratória diretor em couríssimo ou similar, desde que apresente características técnicas, funcionais, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0052	046565	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, PADRÃO AZUL OU PRETA	UN	361,0800	100,0000	36.108,0000
Especificação:		Características Técnicas: Base giratória com 05 rodízios e estrutura central com regulagem de altura por pistão a gás com acionamento manual. Encosto ergonômico com regulagem horizontal, proporcionando melhor ajuste ao usuário. Assento compatível com cadeira administrativa, confeccionado com estrutura resistente, espuma de poliuretano densidade aproximada D33 e revestimento em tecido ou material equivalente de alta resistência e fácil limpeza. Braços tipo digitador, fixos ou ergonômicos conforme modelo equivalente. Cor do assento: azul ou preta. Capacidade mínima de suporte: 110 a 120 kg. Dimensões aproximadas: Altura total: 90 a 100 cm. Largura total: 60 cm. Profundidade total: 60 a 65 cm. Assento: 46 cm (largura) x 45 cm (profundidade). Encosto: 42 cm (largura) x 45 cm (altura). Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Entrega: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso, acompanhado dos componentes necessários.				
0053	046718	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	UN	391,0000	100,0000	39.100,0000
Especificação:		Características Construtivas Estrutura giratória com mecanismo de regulagem de altura através de alavanca manual com pistão a gás, permitindo ajuste conforme a necessidade do usuário. Base giratória confeccionada em nylon de alta resistência, proporcionando estabilidade, durabilidade e segurança. Equipamento com rodízios de movimentação, permitindo fácil deslocamento. Assento e encosto confeccionados com espuma injetada de poliuretano, proporcionando maior conforto, resistência e durabilidade. Revestimento resistente ao desgaste, de fácil limpeza e adequado para ambientes administrativos. Produto sem regulagem de inclinação, com ajuste de altura do assento. Assento e Encosto Assento: Largura aproximada: 46 cm. Profundidade aproximada: 45 cm. Espuma injetada de poliuretano. Encosto: Largura aproximada: 42 cm. Altura aproximada: 38 cm. Espuma injetada de poliuretano. Dimensões Aproximadas da Cadeira Altura total: 85 a 95 cm (com regulagem). Altura do assento ao piso: 45 a 55 cm (com regulagem). Largura total: 55 cm. Profundidade total: 60 cm. Diâmetro da base: aproximadamente 60 cm. Especificações Técnicas Tipo: Cadeira giratória para escritório. Regulagem de altura: Pistão a gás com acionamento por alavanca manual. Base: Nylon de alta resistência. Assento e encosto: Espuma injetada de poliuretano. Capacidade mínima de carga: 110 a 120 kg. Rodízios: Compatíveis com movimentação em pisos internos. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Componentes Inclusos Cadeira giratória completa. Base em nylon. Pistão a gás. Rodízios. Kit de montagem e acessórios necessários para instalação. Manual de instruções.				
0054	030424	CADEIRA JANTAR AVULSA	UN	145,7500	20,0000	2.915,0000
Especificação:		Estrutura: MDP 25mm/15mm/12mm MDF 25mm/15mm Pintura: UV Revestimento: tecido Dimensões: Altura: 95 cm Largura: 47 cm Profundidade: 64 cm				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0055	046567	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, MODELO AMOR PRETA	UN	897,0400	20,0000	17.940,8000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Longarina 3 lugares modelo Amor ou similar de outra marca.Cor: Preta.Quantidade de lugares: 3 lugares.Estrutura: Estrutura em metal e madeiraEspessura da estrutura: aproximadamente 12 mmPés fixos em metal.Assento: Espuma D26 Revestimento sintéticoCapacidade de carga: até 110 kg por pessoa.Encosto: Espuma D23Revestimento sintético Tipo interlocutor.Braços: SimRegulagem em 3 níveisMaterial em aço.Tipo de base/pés: Fixo Estrutura metálica com 2 pés.Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso.Garantia: 3 meses.Dimensões aproximadas: Altura: 95 cm Largura: 170 cm Profundidade: 55 cm.Observação: Será aceita longarina 3 lugares modelo Amor ou similar, desde que apresente características técnicas, estruturais, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0056	046568	CADEIRA OFFICE EXECUTIVA COM REVESTIMENTO EM PU	UN	1.283,8400	15,0000	19.257,6000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Cadeira Office Coimbra PU ou similar de outra marca.Cor: Marrom ou similar (a definir conforme pedido).Material: Estrutura em madeira Revestimento em tecido e poliuretano (PU). Assento e Encosto: Estofados Revestidos em PU, proporcionando conforto e fácil limpeza.Peso do produto: Aproximadamente 5 kg.Dimensões aproximadas: 40 cm x 120 cm x 40 cm (L x A x P).Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso.Observação: Será aceita cadeira Office Coimbra PU ou similar, desde que apresente características técnicas, funcionais, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0057	046554	CADEIRA PARA AUDITÓRIO, MODELO 12030 CAVALETTI OU SIMILAR, AUDITÓRIO	UN	576,6700	20,0000	11.533,4000
Especificação:		Especificação Técnica Cadeira para auditório, destinada a ambientes corporativos, institucionais e de uso coletivo, com características ergonômicas, alta resistência e acabamento adequado ao uso contínuo, podendo ser fornecida no modelo Cavaletti 12030 ou similar, desde que apresente características técnicas, dimensionais, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores. Características Construtivas Estrutura desenvolvida para uso em auditórios, com sistema de assento rebatível, proporcionando melhor circulação entre fileiras e otimização do espaço. Fixação ao piso por meio de estrutura própria para ancoragem, podendo ser instalada em sistema de base individual ou longarina, conforme projeto do ambiente. Encosto com opção de carenagem de proteção, proporcionando maior durabilidade, proteção do revestimento e facilidade de limpeza. Assento retrátil/rebatível com retorno automático ou sistema equivalente de funcionamento silencioso. Ausência de prancheta escamoteável. Assento e Encosto Assento e encosto confeccionados com estrutura resistente e revestimento em tecido ou material equivalente de alta durabilidade. Estofamento interno em espuma de poliuretano (PU) de alta densidade, proporcionando conforto e resistência ao uso contínuo. Espuma com características de resistência mecânica, estabilidade dimensional e adequada ao uso institucional. Revestimento na cor preta ou conforme definição do contratante. Revestimento com tratamento de reação ao fogo, conforme normas técnicas aplicáveis para mobiliário destinado a ambientes de uso coletivo, apresentando característica de baixa propagação de chama e segurança contra incêndio. Braços Configuração com braços duplos ou intercalados, conforme composição das fileiras. Apoios de braço confeccionados em poliuretano (PU) ou material equivalente de alta resistência, proporcionando conforto e durabilidade. Laterais Laterais com acabamento revestido em tecido ou acabamento em madeira. Opção de acabamento em madeira disponível em diferentes tonalidades, conforme padrão do fabricante. Base e Estrutura Base estampada ou elíptica com acabamento cromado, ou estrutura equivalente em alumínio. Estrutura metálica com acabamento resistente à corrosão e ao desgaste. Sistema preparado para fixação em piso ou montagem em longarina, garantindo estabilidade e segurança. Rodízios (quando aplicável) Rodízios em nylon de 50 mm ou 65 mm, indicados para pisos com carpetes e tapetes. Rodízios em PU de 50 mm ou 65 mm, indicados para pisos frios, madeira ou revestimentos rústicos. Dimensões Aproximadas Altura total: 90 a 100 cm. Largura total por lugar: 55 a 65 cm. Profundidade total: 60 a 75 cm. Altura do assento ao piso: 42 a 48 cm. Profundidade do assento: 45 a 50 cm. Requisitos de Qualidade Produto novo, sem uso anterior, entregue montado ou com todos os componentes necessários para montagem e instalação. Deve atender aos requisitos ergonômicos e de segurança aplicáveis ao mobiliário de uso coletivo. Será aceita cadeira do modelo Cavaletti 12030 ou similar, desde que apresente desempenho, resistência, dimensões, materiais e acabamento equivalentes ou superiores aos especificados.				
0058	046719	CADEIRA PARA AUTO UNIQUE 0 a 36 KG PRETO	UN	847,8800	15,0000	12.718,2000
Especificação:		Cadeira para transporte infantil em veículos, indicada para crianças de 0 meses a aproximadamente 8 anos, com capacidade de suporte de até 36 kg, proporcionando segurança, conforto e proteção durante o uso. Características Técnicas: Cinto de segurança de 05 pontos com ajuste de altura integrado ao apoio de cabeça. Encosto reclinável, com laterais reforçadas para maior proteção da cabeça, corpo e pernas. Apoio de cabeça com regulagem de altura em múltiplas posições. Redutor interno incluso para recém-nascidos e crianças menores. Assento acolchoado, proporcionando maior conforto. Capa removível e lavável. Estrutura em polietileno de alta densidade e revestimento em poliéster. Cor: preta. Produto certificado pelo INMETRO. Especificações: Grupo de peso: 0 a 36 kg. Peso suportado: até 36 kg. Dimensões aproximadas: 65 cm (A) x 45 cm (L) x 48 cm (P). Peso do produto:				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		aproximadamente 7,8 kg. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0059	030418	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	UN	54,9900	500,0000	27.495,0000
Especificação:		Produzido em polipropileno - resina anti-uv, - dimensões = 870 x 500 x 560 mm. Especificações: Classe A Cor: branca Peso Máximo Recomendável: 154 kg Fabricada em Polipropileno Empilhável até: 32 peças Produto certificado de acordo com a Portaria Inmetro no 342/2014.				
0060	046720	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS	UN	44,5000	500,0000	22.250,0000
Especificação:		Cadeira plástica sem braços, confeccionada em polipropileno de alta resistência, com aditivo anti-UV, proporcionando maior durabilidade, resistência às intempéries e facilidade de limpeza. Características Técnicas: Material: Polipropileno (PP) com proteção anti-UV. Modelo: Sem braços. Estrutura resistente, adequada para uso interno e externo. Dimensões aproximadas: 87 cm (altura) x 50 cm (largura) x 56 cm (profundidade). Capacidade mínima de carga: 120 kg. Cor: conforme especificação do fabricante/contratante.				
0061	046721	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO	UN	687,0000	50,0000	34.350,0000
Especificação:		Características Técnicas: Base giratória em estrutura tubular de aço, com diâmetro aproximado de 600 mm, acabamento em pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C, proporcionando resistência e proteção contra desgaste. Coluna com pistão pneumático a gás, lacrado, com regulagem de altura por meio de alavanca. Mecanismo tipo relax com trava, permitindo ajuste de inclinação do encosto. Encosto com suporte em lâmina de aço-mola de alta resistência, revestido com capa plástica em polietileno de alta resistência mecânica. Assento e encosto estofados, revestidos em tecido polipropileno/poliéster ou courvin, com acabamento resistente e de fácil limpeza. Rodízios duplos em termoplástico injetado, com diâmetro aproximado de 50 mm. Acabamento com perfil flexível em PVC de alta resistência no assento e encosto. Braços fixos ou equivalentes, conforme padrão do fabricante. Dimensões Aproximadas: Assento: 490 mm (largura) x 470 mm (profundidade). Encosto: 470 mm (largura) x 630 mm (altura). Altura mínima do assento: 42 cm. Altura máxima do assento: 56 cm. Altura total aproximada da cadeira: 102 a 114 cm. Capacidade de Suporte: Capacidade mínima: 120 kg. Especificações Complementares: Base: Giratória com rodízios. Regulagem: Altura do assento por pistão a gás. Inclinação: Mecanismo relax com trava. Estrutura: Aço com acabamento resistente. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0062	046722	CADEIRA PRESIDENTE ERGONÔMICA EM COURO PU, PELEGRIN PEL-2043 OU EQUIVALENTE	UN	730,0000	20,0000	14.600,0000
Especificação:		Cadeira Presidente com design ergonômico, assento e encosto confeccionados em espuma de densidade controlada e revestidos em couro sintético PU, proporcionando conforto, resistência e fácil higienização. Possui regulagem de altura por sistema pneumático a gás e mecanismo relax com inclinação do encosto para melhor adaptação à postura do usuário. Estrutura reforçada, com base giratória em metal cromado tipo estrela, rodízios em PP e acabamento de alta durabilidade, garantindo estabilidade e resistência para uso profissional. Dimensões aproximadas: Encosto: 50 cm de largura x 68 cm de altura Assento: 52 cm de largura x 52 cm de profundidade Altura total da cadeira: regulável de 110 cm a 120 cm Altura do assento: regulável de 45 cm a 55 cm Braços: 44 cm de comprimento x 7 cm de largura Base estrela: 70 cm de diâmetro. Produto destinado a ambientes administrativos e institucionais, oferecendo conforto, ergonomia, resistência e durabilidade, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0063	030817	CADEIRAS ISO	UN	108,6700	300,0000	32.601,0000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES: Material / Composição: Cadeiras em plástico (Policarbonato) com estrutura em aço Pintura Epóxi Capacidade de Carga: 120 kg Dimensões Cadeira: - Altura: 81cm - Largura: 53,5 cm - Profundidade: 53,5 cm - Altura do Assento ao Chão: 46 cm				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida		Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		- Largura e Profundidade do Assento: 46 x 40 cm - Largura e Altura do Encosto: 46 x 32 cm					
0064	046569	CAFETEIRA EXPRESSO EM CÁPSULAS OU SISTEMA EQUIVALENTE.	UN		652,0600	5,0000	3.260,3000
Especificação:		Tipo: Máquina de café expresso em cápsulas ou sistema equivalente. Cor: Preta. Tensão: 127 V. Capacidade do reservatório de água: Mínimo de 1,3 litro. Dimensões aproximadas do produto: Profundidade: aproximadamente 12 cm Largura: aproximadamente 32 cm Altura: aproximadamente 24,5 cm. Montagem: Produto entregue pronto para uso, não requer montagem. Características mínimas: Preparação de café expresso por meio de cápsulas ou sistema equivalente Reservatório de água removível Operação simples por acionamento de botões Aquecimento rápido Bandeja coletora removível Compatível com uso em ambientes corporativos ou administrativos. Observação: Serão aceitos equipamentos de qualquer marca ou fabricante, desde que apresentem características técnicas, funcionais, de desempenho e qualidade equivalentes ou superiores às especificações mínimas descritas neste documento.					
0065	046704	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL 600W RMS	UN		1.564,0100	20,0000	31.280,2000
Especificação:		CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL 600W RMS Modelos de Referência: TRC X600, Amvox ACA600 Bagvox, Polyvox XC-812TB. Potência e Medição Potência nominal contínua mínima: 600W RMS (não será aceita potência PMPO) . Aferição segundo normas IEC 60268-5 ou EIA RS-426, Apresentar relatório de ensaio, se solicitado Alto-falantes e Áudio, Configuração obrigatória (uma das opções): 2 woofers de 6,5" + 1 tweeter 1 woofer de 12" + 1 tweeter Distorção harmônica total (THD) inferior a 1% na potência nominal Equalizador com controles de graves e agudos Função TWS para pareamento estéreo com outra caixa idêntica Conectividade e Entradas Bluetooth 4.0 ou superior Entrada USB (MP3/WAV) Leitor de cartão microSD Entrada auxiliar P2 (3,5mm) Mínimo 1 entrada P10 para microfone/instrumento, com controle de ganho independente Rádio FM integrado Display LED com informações de operação Bateria e Alimentação Bateria interna recarregável Autonomia mínima de 4 horas (aferida a 80% da potência nominal, com sinal pink noise) Alimentação bivolt automática (127V/220V) ou fonte universal Construção e Recursos Estrutura em plástico ABS de alta resistência Grade metálica de proteção para os alto-falantes Alça(s) de transporte Certificações e Garantia Certificação ANATEL (Bluetooth) Selo INMETRO (segurança elétrica) Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação Itens Inclusos 1 caixa de som conforme especificações 1 controle remoto 1 cabo de alimentação/fonte 1 manual de instruções em português					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Cama Box Conjugada Casal Tipo: Conjugada (base e colchão integrados).Dimensões: Casal: 1,38 m x 1,88 m.Densidade do colchão: Mínima D-28.Estrutura: Base box revestida, com estrutura reforçada para suporte do colchão.Revestimento: Tecido resistente e de fácil limpeza.Capacidade de carga: Conforme padrão do fabricante, compatível com uso casal.Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso.Observação: Será aceita cama box conjugada casal ou similar, desde que apresente características técnicas, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.					
0067	046573	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO.	UN	1	631,0000	10,0000	6.310,0000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Cama Box Conjugada SolteiroTipo: Conjugada (base e colchão integrados).Dimensões: Solteiro: 0,88 m x 1,88 m.Densidade do colchão: Mínima D-28.Estrutura: Base box revestida, com estrutura reforçada para suporte do colchão.Revestimento: Tecido resistente e de fácil limpeza.Montagem: O produto deverá ser entregue totalmente montado, pronto para uso.Observação: Será aceita cama box conjugada solteiro ou similar, desde que apresente características técnicas, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.					
0068	026318	CAMA DE SOLTEIRO	UN	1	495,3800	30,0000	14.861,4000
Especificação:		Matéria-Prima: Madeira De Pinus Maciço. Palito Revestido Com Polietileno Com Pigmento Marrom. Pintura acabamento: Superfície Impressão Uv Imbuia. Borda Esmalte Pu. Acessórios: Conjunto De Porcas, parafusos, prego, cavilha, chapa metálica. Dimensões: Altura: 90,0 Cm Largura: 80,0 Cm Profundidade: 190,0 Cm					
0069	046723	CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL	UN	1	391,1100	225,0000	87.999,7500
Especificação:		Dimensões aproximadas: 1,36 m (C) × 0,60 m (L) × 0,14 m (A). Capacidade mínima: 60 kg. Estrutura: Resistente, empilhável, com cantos arredondados e acabamento sem rebarbas.					

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		Leito: Tecido de alta resistência, lavável, respirável e de fácil higienização. Altura: Aproximadamente 14 cm do piso, proporcionando segurança e conforto às crianças. Cores: Diversas. Certificação: Produto em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, com certificação do INMETRO, quando exigida, ou laudo técnico equivalente. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0070	046575	COLCHÃO PARA BERÇO.	UN	132,9200	50,0000	6.646,0000
Especificação:		Especificação Técnica: Colchão para berço.Condição: Produto novo.Tipo: Colchão para berço infantil.Dimensões: 10 cm (altura) x 60 cm (largura) x 130 cm (comprimento).Densidade: Espuma selada D18.Estrutura: Espuma de poliuretano de alta qualidade, selada.Revestimento: Tecido resistente, hipoalergênico, impermeável e de fácil limpeza.Impermeabilidade: O colchão deverá possuir revestimento impermeável, que impeça a penetração de líquidos, facilitando a higienização e contribuindo para a conservação e durabilidade do produto.Observação: Será aceito colchão para berço, desde que apresente características técnicas, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima, incluindo a impermeabilidade do revestimento.				
0071	046574	COLCHAO PARA CAMA BOX CASAL.	UN	525,0000	5,0000	2.625,0000
Especificação:		Especificação Técnica: Modelo de referência: Colchão Para Cama Box Casal ou similar de outra marca. Condição: Produto novo. Tipo: Colchão para cama box. Dimensões: Casal (padrão): 1,38 m x 1,88 m. Densidade: Mínima D-28. Estrutura: Espuma de alta densidade Estrutura interna reforçada para maior durabilidade. Revestimento: Tecido resistente, respirável e de fácil limpeza. Observação: Será aceito colchão para cama box casal ou similar, desde que apresente características técnicas, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0072	026314	COLCHÃO SOLTEIRO	UN	351,0000	15,0000	5.265,0000
Especificação:		01 Colchão de Espuma D33 Tamanho: Solteiro 88 x 188 x 14 cm Características: -Confortável -Agente antimicrobiano (antialérgico) -Suporte de Peso até 100 Kg por pessoa Composição: Revestimento 100% Poliéster Espuma de Poliuretano				
0073	046576	COLCHÃO SOLTEIRO D23	UN	218,9900	20,0000	4.379,8000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Colchão solteiro ou similar de outra marca.Condição: Produto novo.Tipo: Colchão para cama solteiro.Dimensões: Padrão solteiro: 0,88 m x 1,88 m.Densidade: Espuma D23.Estrutura: Espuma de poliuretano de densidade D23.Revestimento:Tecido resistente, respirável e de fácil limpeza.Observação: Será aceito colchão solteiro ou similar, desde que apresente características técnicas, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0074	046577	CÔMODA 5 A 7 GAVETAS	UN	383,2000	20,0000	7.664,0000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Cômoda ou similar de outra marca. A cor será definida no ato do pedido. Condição: Produto novo.Estrutura: Estrutura em material resistente (MDF, MDP ou equivalente de qualidade superior) Acabamento de alta durabilidade.Dimensões: Altura: 125 cm Largura: 62 cm Profundidade: 40 cm. Peso aproximado: 27 kg.Gavetas: Quantidade compatível com as dimensões do móvel (em média 5 a 7 gavetas)Com corrediças resistentes e de fácil deslizamento.Acabamento: Superfície lisa, resistente a riscos e de fácil limpeza. Garantia de 12 meses. Observação: Será aceita cômoda ou similar, desde que apresente características técnicas, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0075	003296	CONJUNTO DE MESA / CADEIRA		510,3300	30,0000	15.309,9000

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:		Estrutura: Aço Acabamento: pintura em pó Epoxi-Poliéster. Tampo: Granito - removível. Base:sim. Quadrada. Pés: Aço com ponteiras de polipropileno. Rodízio: não Peso aproximado: 42,1 Kg. Dimensões aproximadas: (L x A x P): 75 x 77,5 x 75 cm.Cadeira Quant:04 Estrutura: Aço Revestimento:Pintura Epoxi Poliéster Encosto: Aço. Assento: Aço com espuma de densidade D14 revestido com korino. Pés: 04. Rodízio: Não				
0076	008050	CONJUNTO DE MESA 06 CADEIRAS		926,0000	15,0000	13.890,0000
Especificação:		conjunto de mesas com 6 cedeiras . Tubos de Aço Carbono mais resistente. Tratamento Anti-ferrugem 08 estágios, maior proteção e durabilidade. Assento anatômico de madeira. Estofado espuma e courino. Tampogranito. Dimensões aproximadas da Base (A x L X P) 74.5 x 68.5 x 120cm - 9.5Kg. Dimensões aproximadas do Tampo (A x L X P) 2 x 80 x 140cm - 63Kg. Dimensões aproximadas da Cadeira(A x L X P) 97 x 36.5 x 47cm - 4.5Kg.				
0077	046578	CONJUNTO DE MESA DELTA PRESIDENTE	UN	955,4900	30,0000	28.664,7000
Especificação:		Conjunto de mesa para escritório, tipo diretor/presidente. Condição: Produto novo. Material: Estrutura e tampo em MDP de, no mínimo, 25 mm de espessura, com tampo engrossado para 40 mm, revestimento melamínico de alta resistência e acabamento em padrão amadeirado ou equivalente. Dimensões da mesa: Aproximadamente 1,70 m (C) x 0,70 m (L). Características: Tampo com passa-cabos mesa com gaveteiro integrado contendo 2 gavetas e 1 porta, com corrediças metálicas, puxadores e ferragens de alta resistência. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais, dimensionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0078	030419	CONJUNTO ESCOLAR MODELO FDE	UN	949,7800	500,0000	474.890,0000
Especificação:		Suporte abaixo do porta livros em metalon 30x20 na chapa 20, estrutura abaixo do tampo em tubo de 1 e 1/4 de polegadas, com ponteiras modelo fde de 1 e 1/4 interna nos quatro lados na cor vermelha, tampo fixado em duas hastes de 30x50 na chapa 20 e pés em tubo 1,5 polegadas, na chapa 20, com 2 ponteiras de 1.5 polegadas modelo fde sapata 170x46 frontal na cor vermelha, e 2 ponteiras modelo fde sapata traseira 88x46 de 1.5 polegadas, cadeira fabricada em metalon 20x20 chapa 20 com assento e encosto reto de 10 mm, fabricado em compensado multilaminado industrial prensado em formica lisa brilhante na cor vermelha laminado liso brilhante, soldagem elétrica mig sem respingos e sem pontas de corte extremamente lixadas e pintura eletrostática epóxi a pó em estufa a 250 graus. obs: apresentar modelo do conjunto na entrega da proposta, referente ao edital.				
0079	046579	CONJUNTO ESTOFADO 3 X 2 LUGARES.	UN	1 1.171,7900	10,0000	11.717,9000
Especificação:		Especificação Técnica:Modelo de referência: Conjunto estofado 3 x 2 lugares ou similar de outra marca.Condição: Produto novo.Composição do conjunto: 1 sofá de 3 lugares 1 sofá de 2 lugares.Estrutura: Estrutura interna reforçada em madeira ou material equivalente de alta resistência.Pés: Cromados.Revestimento: Em tecido de alta qualidade, resistente ao uso contínuo.Assento e encosto: Estofados, com espuma de densidade adequada para conforto e durabilidade.Observação: Será aceito conjunto estofado 3 x 2 lugares ou similar, desde que apresente características técnicas, estruturais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas acima.				
0080	008846	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR (Educação Infantil)	1	339,4500	100,0000	33.945,0000
Especificação:		CONJUNTO PRÉ ESCOLAR (Educação Infantil) confeccionada em tudo ind. 7-8 dobrado (parede reforçada), Tampo em compensado multi laminado, Revestido em formica na cor marfim, de 15 MM com cantos arredondados, E acabamento em perfil de 2 abas em forma de T nas bordas, cadeira em tubo ind. 3/4 , assento e encosto em compensado multi laminado de 10mm, revestido e formica na cor marfim. (obs. Assento e encosto reto). Soldagem elétrica mig e pintura eletrostática epóxi a pó.				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0081	046692	CONJUNTO REFEITÓRIO 12 LUGARES	UN	6.904,0000	10,0000	69.040,0000
Especificação:		Especificação Técnica: Mesa para refeitório.Condição: Produto novo.Tipo: Mesa para refeitório com capacidade para 12 usuários.Dimensões: Comprimento mínimo de 3,20 m, com largura e altura compatíveis com a ergonomia e a acomodação confortável de 12 usuários.Estrutura: Fabricada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou material de qualidade equivalente ou superior, resistente à corrosão, impactos e ao uso contínuo.Tampo: Confeccionado em resina plástica de alto impacto ou material equivalente ou superior, resistente à umidade, riscos, impactos e de fácil higienização.Assentos: Capacidade para 12 usuários, podendo ser compostos por cadeiras independentes, assentos fixos ou em sistema de longarina.Características adicionais: Bordas arredondadas, superfície lisa, resistente e de fácil limpeza. Poderá possuir pés fixos, dobráveis, empilháveis ou rodízios, conforme o modelo do fabricante.Observação: Será aceita mesa para refeitório com capacidade para 12 usuários que apresente características técnicas, dimensionais, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas, desde que garanta conforto, segurança e ergonomia na utilização.				
0082	046690	CONJUNTO REFEITÓRIO 6 LUGARES	UN	2.989,0300	10,0000	29.890,3000
Especificação:		Especificação Técnica: Mesa para refeitório.Condição: Produto novo.Tipo: Mesa para refeitório com capacidade para 6 usuários.Dimensões: Comprimento mínimo de 1,60 m, com largura e altura compatíveis com a ergonomia e a acomodação confortável de 6 usuários.Estrutura: Fabricada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou material de qualidade equivalente ou superior, resistente à corrosão, impactos e ao uso contínuo.Tampo: Confeccionado em resina plástica de alto impacto ou material equivalente ou superior, resistente à umidade, riscos, impactos e de fácil higienização.Assentos: Capacidade para 6 usuários, podendo ser compostos por cadeiras independentes, assentos fixos ou em sistema de longarina.Características adicionais: Bordas arredondadas, superfície lisa, resistente e de fácil limpeza. Poderá possuir pés fixos, dobráveis, empilháveis ou rodízios, conforme o modelo do fabricante.Observação: Será aceita mesa para refeitório com capacidade para 6 usuários que apresente características técnicas, dimensionais, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas, desde que garanta conforto, segurança e ergonomia na utilização.				
0083	046691	CONJUNTO REFEITÓRIO 8 LUGARES	UN	2.572,5000	10,0000	25.725,0000
Especificação:		Especificação Técnica: Mesa para refeitório.Condição: Produto novoTipo: Mesa para refeitório com capacidade para 8 usuários.Dimensões: Comprimento mínimo de 2,40 m, com largura e altura compatíveis com a ergonomia e a acomodação confortável de 8 usuários.Estrutura: Fabricada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou material de qualidade equivalente ou superior, resistente à corrosão, impactos e ao uso contínuo.Tampo: Confeccionado em resina plástica de alto impacto ou material equivalente ou superior, resistente à umidade, riscos, impactos e de fácil higienização.Assentos: Capacidade para 8 usuários, podendo ser compostos por cadeiras independentes, assentos fixos ou em sistema de longarina.Características adicionais: Bordas arredondadas, superfície lisa, resistente e de fácil limpeza. Poderá possuir pés fixos, dobráveis, empilháveis ou rodízios, conforme o modelo do fabricante.Observação: Será aceita mesa para refeitório com capacidade para 8 usuários que apresente características técnicas, dimensionais, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas, desde que garanta conforto, segurança e ergonomia na utilização.				
0084	046724	ESCRIVANINHA PARA ESTUDO	UN	194,3300	20,0000	3.886,6000
Especificação:		Escrivaninha com design moderno e funcional, contendo 01 porta e 01 gaveta, proporcionando organização para materiais de estudo e trabalho. Dimensões aproximadas: 100 cm (C) × 50 cm (L) × 75 cm (A). Material: Estrutura em MDF de, no mínimo, 15 mm de espessura, com tampo em MDF de, no mínimo, 25 mm, revestimento melamínico de alta resistência e fácil limpeza. Características: Puxadores e ferragens metálicas, acabamento sem rebarbas, sapatas de apoio e montagem de baixa complexidade. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0085	046726	ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO.	UN	333,5500	10,0000	3.335,5000
Especificação:		Espremedor de frutas elétrico, 127 V, com potência mínima de 250 W, indicado para extração de suco de frutas cítricas. Material: Corpo em aço inox ou material de qualidade equivalente, resistente à corrosão e de fácil higienização. Características: Motor com duplo rolamento blindado, proteção térmica contra superaquecimento, sistema guarda-fio, acompanha 02 castanhas (para frutas de diferentes tamanhos) e copo com peneira de capacidade mínima de 500 ml. Dimensões aproximadas: 31,7 cm (A) × 18,8 cm (L) × 19,6 cm (P). Peso aproximado: 3 kg. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0086	046727	ESTABILIZADOR GIMBAL PROFISSIONAL PARA CÂMERAS DSLR E MIRRORLESS	UN	817,4700	10,0000	8.174,7000
Especificação:		Estabilizador eletrônico de 03 eixos, indicado para câmeras DSLR e Mirrorless, com sistema de estabilização de alta precisão e operação manual. Carga útil suportada: Mínimo de 3 kg. Movimentos: Rotação panorâmica (Pan) de 360°, inclinação (Tilt) e rotação lateral (Roll) com amplitude compatível para estabilização profissional. Compatibilidade: Compatível com câmeras DSLR e Mirrorless das principais marcas, desde que respeitado o limite de carga do equipamento. Bateria: Alimentação por baterias recarregáveis de íons de lítio, autonomia mínima de 12 horas de uso contínuo. Conectividade: Porta USB Tipo-C para carregamento e atualização de firmware, além de conexões para controle compatíveis com os principais fabricantes de câmeras. Acessórios mínimos: Alça de apoio, base/tripé de apoio, suporte para acessórios, cabos de conexão compatíveis (USB Tipo-C, Micro-USB, Mini-USB e USB Tipo-C para USB Tipo-C ou equivalentes), carregador e estojo ou maleta para transporte. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais, desempenho e qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0087	046728	ESTAÇÃO DE TRABALHO SEM GAVETEIRO	UN	1.081,0900	20,0000	21.621,8000
Especificação:		Dimensões aproximadas: 1,50 m (L) × 1,18 m (P) × 0,75 m (A). Tampo confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), dupla face, com bordas recobertas em perfil de PVC tipo Ergo Soft ou equivalente. Estrutura metálica em aço carbono 1010/1020, com tratamento antiferrugem por fosfatização e acabamento em pintura epóxi eletrostática a pó, curada em estufa, proporcionando elevada resistência à corrosão e ao desgaste. Equipada com passa-cabos para organização da fiação, sapatas niveladoras e acabamento de alta resistência para uso corporativo. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0088	046581	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 12 PRATELEIRAS	UN	1.663,2200	40,0000	66.528,8000
Especificação:		Estante metálica dupla face para biblioteca, produto novo, destinada ao armazenamento de livros e periódicos. Estrutura: Fabricada em chapa de aço nº 24 ou equivalente, com estrutura reforçada. Prateleiras: 12 prateleiras, sendo 10 removíveis com regulagem de altura e 02 fixas para reforço estrutural. Dimensões aproximadas: 2.000 mm (A) × 920 mm (L) × 655 mm (P). Capacidade: Cada prateleira deverá suportar, no mínimo, 50 kg de carga distribuída. Acabamento: Tratamento anticorrosivo com preparação química da superfície (fosfatização ou equivalente) e pintura eletrostática a pó, resistente a riscos, impactos e oxidação. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que atendam ou superem as características técnicas especificadas.				
0089	046729	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	UN	1.371,6700	20,0000	27.433,4000
Especificação:		Estante metálica em aço, com sistema de montagem por encaixe e parafusos, com prateleiras removíveis e reguláveis a cada 25 mm, proporcionando facilidade de ajuste e organização. Dimensões aproximadas: 2.000 mm (A) × 925 mm (L) × 300 mm (P). Quantidade de prateleiras: 06 unidades. Estrutura: Colunas em chapa de aço nº 14 (2,00 mm), com planos superior e inferior para maior estabilidade, suportes tipo garra em chapa zincada, encaixes estampados e sistema de travamento das prateleiras. Prateleiras: Em chapa de aço nº 20 (0,90 mm), com reforço tipo ômega inferior em toda extensão, furos para divisores e capacidade adequada ao armazenamento de materiais. Componentes: Quadro de apoio em chapa nº 16 (1,50 mm), painéis laterais e de fundo em chapa nº 24 (0,60 mm), soldados à estrutura. Acabamento: Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, garantindo resistência e durabilidade. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, dimensionais, estruturais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0090	046582	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL	UN	347,5200	30,0000	10.425,6000
Especificação:		EspecificaçãoTécnicaItem: Estante de aço desmontável.Especificações mínimasMaterial: aço carbono.Cor: cinza.Altura: 1,98 m.Largura: 0,92 m.Profundidade: 0,30 m. Quantidade de prateleiras: 06 (seis).Prateleiras reguláveis em altura por sistema de encaixe ou parafusamento. Cada prateleira deverá possuir reforço longitudinal (reforço central) em toda sua extensão, garantindo maior resistência estrutural. Estrutura composta por colunas em aço com perfuração para regulagem das prateleiras. Acabamento com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com tratamento anticorrosivo e fosfatização. Chapa de aço com espessura mínima de 0,75 mm (chapa 22) para prateleiras e componentes estruturais equivalentes. Capacidade mínima de carga de 40 kg distribuídos uniformemente por prateleira, totalizando capacidade mínima de 240 kg por estante. O item deverá ser entregue totalmente montado, instalado e em perfeitas condições de uso, no local indicado pela Administração, sendo de responsabilidade da contratada toda a montagem, regulagem e conferência da estabilidade da estrutura, sem qualquer custo adicional para a contratante.Produto novo, sem uso, livre de defeitos de fabricação.3. Critério de Aceitação Serão aceitos produtos que atendam				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		integralmente às especificações mínimas descritas neste Termo de Referência, admitindo-se medidas com variação máxima de ±2%, desde que não comprometam sua funcionalidade.				
0091	046583	FERRO ELÉTRICO SECO 127V	UN	190,3200	10,0000	1.903,2000
Especificação:		Especificações mínimas Tipo: Ferro elétrico seco. Alimentação: 127V. Base em alumínio ou material equivalente com revestimento antiaderente. Controle de temperatura regulável por meio de termostato. Cabo elétrico resistente, com comprimento mínimo de 1,5 metro. Empunhadura ergonômica. Indicador luminoso de funcionamento. Potência compatível com o modelo ofertado. Produto novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante. O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis e possuir certificação compulsória do órgão competente, quando exigida. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0092	046730	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO	UN	768,9800	20,0000	15.379,6000
Especificação:		Fogão doméstico de 04 bocas, com tampo em vidro cristal e mesa em aço inox sobreposta, equipado com trempes tipo 1 (paralelas), queimadores esmaltados e manípulos externos arredondados. Características: Puxador frontal, porta do forno com visor médio, painel fixo, sistema de limpeza fácil/autolimpante e prateleira interna fixa cromada. Dados técnicos: Quantidade de bocas: 04 Capacidade do forno: aproximadamente 53,2 litros Tensão: bivolt Dimensões aproximadas (A × L × P): 847 × 510 × 573 mm. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0093	046731	FOGAO 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	UN	2.399,1300	15,0000	35.986,9500
Especificação:		Fogão industrial de 04 bocas com forno, estrutura robusta em cantoneiras de aço, proporcionando maior resistência e durabilidade. Características: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas queimadores traseiros com chama dupla mesa com acabamento Easy Clean em esmalte antiaderente, facilitando a limpeza injetor de gás horizontal bandeja coletora de resíduos paneleira em cantoneira de aço estrutura reforçada e manipulador de temperatura com cinco posições para melhor controle. Forno: Capacidade aproximada de 100 litros. Dimensões aproximadas: 81 cm (A) × 90 cm (L) × 90 cm (P). Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0094	046584	FOGÃO DOMÉSTICO 6 BOCAS COM FORNO A GÁS	UN	1.844,9800	10,0000	18.449,8000
Especificação:		Fogão doméstico de 06 bocas, com funcionamento a gás, acendimento automático, mesa em aço inox e estrutura em aço carbono, proporcionando resistência e durabilidade. Características: Forno com capacidade aproximada de 110 litros, porta do forno removível, válvula de segurança corta-gás, sistema de ignição elétrica com alimentação bivolt. Dimensões aproximadas: 82 cm (A) × 73 cm (L) × 83 cm (P). Peso aproximado: 48 kg. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0095	046732	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO	UN	1.513,7800	15,0000	22.706,7000
Especificação:		Fogão industrial de piso com 04 bocas, sem forno, estrutura reforçada em aço carbono com acabamento resistente ao calor, mesa em aço inox ou equivalente, grelhas removíveis e queimadores em ferro fundido, sendo 02 queimadores duplos e 02 simples. Características: Funcionamento a gás GLP de baixa pressão, com bandeja coletora de resíduos removível, pés reforçados/niveladores e alta resistência para uso em cozinhas industriais. Dimensões aproximadas: 75 cm (L) × 80 cm (A) × 82 cm (P). Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores às especificações técnicas apresentadas.				
0096	046585	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS.	UN	766,6100	15,0000	11.499,1500
Especificação:		Fogão industrial de piso com 02 bocas, funcionamento a gás, equipado com 02 queimadores de chama tripla, estrutura em aço carbono com pintura resistente ao calor, mesa com acabamento esmaltado antiaderente, grades removíveis em ferro fundido de alta resistência e queimadores em ferro fundido. Características: Equipamento robusto, estável, de fácil limpeza e adequado para uso em cozinhas industriais. Acompanha mangueira para gás e regulador de pressão compatível, prontos para instalação. Dimensões aproximadas: 30 cm (A) × 75 cm (L) × 50 cm (P). Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0097	046733	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	UN	3.521,5000	20,0000	70.430,0000

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:		Fogão industrial de piso com 06 bocas, queimadores em ferro fundido de alta eficiência, grelhas reforçadas, estrutura resistente para uso profissional e mesa de fácil limpeza. Forno: Capacidade mínima de 80 litros, acabamento interno esmaltado a fogo, porta em aço inox ou vidro temperado e controle de temperatura. Alimentação: Funcionamento a gás GLP de baixa pressão, com válvula de segurança e componentes compatíveis para instalação. Características: Equipamento com potência adequada ao uso industrial, proporcionando resistência, estabilidade e durabilidade. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0098	046734	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS S/ FORNO	UN	4.744,6200	10,0000	47.446,2000
Especificação:		Fogão industrial de piso com 08 bocas, sem forno, equipado com queimadores de alta eficiência, grelhas reforçadas e estrutura resistente para uso profissional. Características: Queimadores em ferro fundido, mesa de fácil limpeza, estrutura robusta e adequada para cozinhas industriais. Alimentação: Funcionamento a gás GLP de baixa pressão, com componentes compatíveis para instalação. Desempenho: Equipamento com capacidade de cocção em larga escala, proporcionando resistência, estabilidade e durabilidade. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0099	046735	FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM CAVALETE	UN	2.192,5900	15,0000	32.888,8500
Especificação:		Forno industrial a gás, com estrutura em aço carbono, capacidade aproximada de 110 a 120 litros, acompanhado de cavalete de apoio. Características: 01 câmara de cocção, com espaço para assadeiras, revestimento interno com isolamento térmico equivalente à lã de vidro, tampa/porta com vidro temperado, proporcionando maior eficiência térmica e segurança no uso. Controle: Termostato ou sistema equivalente para ajuste de temperatura, com faixa aproximada de 100 °C a 300 °C, e válvula de segurança para controle do gás. Alimentação: Funcionamento a gás GLP de baixa pressão, com consumo compatível com equipamentos industriais. Dimensões aproximadas: 118 cm (A) × 66 cm (L) × 83 cm (P). Peso aproximado: 26 kg. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0100	046736	FRAGMENTADORA 300 FOLHAS	UN	7.685,0600	10,0000	76.850,6000
Especificação:		Fragmentadora de papel com alimentação automática para até 300 folhas e alimentação manual para até 10 folhas, com sistema de corte em partículas (supercorte), indicada para uso corporativo. Características: Capacidade do cesto de aproximadamente 60 litros, fragmenta papéis com clipes, grampos e cartões, possui indicador de resfriamento, tecnologia de economia de energia e baixo nível de ruído (aproximadamente 55 dB). Segurança e desempenho: Nível de segurança DIN P-4, potência aproximada de 352 W, corrente de 1,6 A, ciclo de funcionamento contínuo de até 60 minutos, com período de repouso compatível para resfriamento. Especificações: Tensão 220 V, largura de entrada compatível com papel A4 ou superior. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica conforme rede autorizada do fabricante. Observação: Serão aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais, de segurança e qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0101	046589	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS, 1 PORTA	UN	2.455,6700	20,0000	49.113,4000
Especificação:		Freezer horizontal com capacidade mínima de 305 litros, 1 porta, cor branca, alimentação elétrica 127 V, luz indicadora de funcionamento, ausência de lâmpada interna, equipado com 4 pés com rodízios para facilitação de deslocamento. Estrutura resistente, adequada para uso contínuo, com dimensões aproximadas de 94 × 94,5 × 78 cm (A × L × P), peso aproximado de 59 kg e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável, e com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO), apresentando classificação de eficiência energética equivalente à categoria "A" ou superior, conforme os critérios vigentes.				
0102	046588	FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS, 2 PORTAS	UN	4.143,0000	15,0000	62.145,0000
Especificação:		Freezer horizontal com capacidade mínima de 546 litros, 2 portas, funcionamento nas funções freezer e refrigerador, alimentação elétrica 127 V, gabinete externo em aço com acabamento em pintura resistente à corrosão, gabinete interno em aço com revestimento de alta resistência, sistema de refrigeração livre de CFC ou com gás refrigerante ecologicamente adequado (R600a ou equivalente), fechadura de segurança, dreno frontal para escoamento da água do degelo, rodízios para fácil deslocamento e design com cantos				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		arredondados. Dimensões aproximadas de 166,5 × 94,4 × 69 cm (L × A × P), peso aproximado de 83 kg e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável, e com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO), apresentando classificação de eficiência energética conforme a regulamentação vigente.				
0103	046587	FREEZER VERTICAL 234 LITROS	UN	3.015,5000	10,0000	30.155,0000
Especificação:		Freezer vertical, capacidade mínima de 234 litros, cor branca, alimentação elétrica 127 V, porta em aço, sistema de refrigeração com gás ecológico R600a ou equivalente, prateleiras internas, gavetas para armazenamento, dreno para escoamento da água do degelo e dimensões aproximadas de 173,1 × 55 × 64,5 cm (A × L × P). Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente, em conformidade com a regulamentação aplicável, apresentando classificação de eficiência energética conforme os critérios vigentes do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO).				
0104	046737	FRIGOBAR 71L	UN	1.044,1900	10,0000	10.441,9000
Especificação:		Frigobar com capacidade mínima de 71 litros, alimentação elétrica 127 V, sistema de refrigeração por compressor, com baixo nível de ruído, compartimento congelador interno, porta com compartimentos para armazenamento, espaço interno otimizado, prateleira interna ajustável, termostato com controle de temperatura, pés com ajuste de altura para nivelamento e dimensões aproximadas de 45 × 66 × 47 cm (L × A × P). Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável, e com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO), apresentando classificação de eficiência energética conforme os critérios vigentes.				
0105	046590	FRIGOBAR 90 LITROS, COR PRETA	UN	1.254,1000	5,0000	6.270,5000
Especificação:		Frigobar com capacidade líquida mínima de 90 litros, na cor preta, com controle manual de temperatura, faixa aproximada de -2°C a 10°C, alimentação em 127 V / 60 Hz. Deve possuir classificação energética mínima A, com Selo Procel, consumo aproximado de 13,2 kWh/mês e sistema de degelo Cycle Defrost ou equivalente. O equipamento deve ser equipado com porta reversível, iluminação interna, prateleiras removíveis, compartimentos na porta (incluindo porta-latas e porta-ovos) e pés niveladores. O gabinete deve possuir acabamento resistente em material equivalente a PCM/VCM ou superior e compressor do tipo fix speed ou equivalente. Garantia mínima de 12 meses para o produto e 10 anos para o compressor.				
0106	046591	GAVETEIRO ARQUIVO DE ESCRITÓRIO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	UN	741,2500	20,0000	14.825,0000
Especificação:		Gaveteiro arquivo vertical para escritório, com 4 (quatro) gavetas destinadas ao armazenamento de pastas suspensas padrão, indicado para uso em ambientes administrativos.O móvel deverá ser confeccionado integralmente em chapa de aço laminado a frio, com espessura mínima de 0,60 mm (chapa nº 24) na estrutura e nas gavetas, ou superior, garantindo elevada resistência mecânica e durabilidade.O acabamento deverá ser realizado por meio de tratamento anticorrosivo, incluindo desengraxe, fosfatização ou processo equivalente, seguido de pintura eletrostática a pó, com cura em estufa, na cor Málaga ou equivalente, proporcionando resistência à corrosão, riscos e desgaste decorrente do uso contínuo.As gavetas deverão ser compatíveis com pastas suspensas padrão, dotadas de corrediças telescópicas metálicas ou sistema de deslizamento metálico de alta resistência, que assegure abertura suave, estabilidade e operação silenciosa. Cada gaveta deverá possuir puxador embutido ou metálico, porta-etiqueta para identificação e dispositivo que impeça a retirada acidental da gaveta durante a utilização.O arquivo deverá possuir fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas, acompanhada de, no mínimo, 2 (duas) chaves.Cada gaveta deverá suportar carga mínima distribuída de 40 kg, sem apresentar deformações permanentes ou comprometimento do funcionamento do sistema de deslizamento.Dimensões aproximadas: 122 cm de altura, 42 cm de largura e 47 cm de profundidade (A x L x P), admitindo-se variação de até ±5%, desde que não prejudique a funcionalidade, a capacidade de armazenamento e a compatibilidade com pastas suspensas.O produto deverá ser novo, de primeiro uso, livre de defeitos de fabricação, entregue montado ou com montagem simplificada, acompanhado de manual de instruções, quando aplicável.Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0107	046592	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS + 1 GAVETÃO MDP	UN	537,5000	20,0000	10.750,0000
Especificação:		Gaveteiro volante para escritório, com 2 gavetas superiores e 1 gavetão inferior, estrutura em MDP com espessura aproximada de 40 mm ou superior, acabamento na cor Málaga ou equivalente. Produto destinado à organização de materiais e documentos em ambientes administrativos.Deve possuir rodízios para fácil deslocamento, sistema de abertura das gavetas com corrediças adequadas ao uso contínuo e puxadores resistentes. Estrutura reforçada para uso em ambiente corporativo.Dimensões aproximadas conforme padrão do fabricante,				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		com variações aceitáveis desde que mantenham a funcionalidade e capacidade de armazenamento.Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0108	046593	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COM CHAVE MDP	UN	537,3300	20,0000	10.746,6000
Especificação:		Gaveteiro volante para escritório com 3 gavetas, todas com sistema de fechamento por chave, estrutura em MDP com espessura aproximada de 40 mm ou superior (PE40), acabamento na cor Málaga ou equivalente, destinado ao armazenamento e organização de documentos e materiais administrativos.Deve possuir base com rodízios para fácil deslocamento, estrutura reforçada em MDP e aço perfurado ou materiais equivalentes, garantindo resistência e estabilidade para uso contínuo. Puxadores e corrediças compatíveis com uso corporativo.Dimensões aproximadas de 69,5 cm de altura, 35 cm de largura e 43,9 cm de profundidade (A x L x P), com peso aproximado de 16,5 kg.Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0109	046738	GAVETEIRO VOLANTE.	UN	513,2500	20,0000	10.265,0000
Especificação:		Estrutura em MDP de 15 mm, dimensões aproximadas de 0,46 m (L) x 0,45 m (P) x 0,71 m (A), tampo com acabamento curvo e perfil em PVC tipo Ergo Soft ou equivalente, gavetas em polipropileno extrusado com corrediças em polipropileno, bordas revestidas com fita aplicada pelo sistema Hot Melt ou tecnologia equivalente, dotado de fechadura com chave. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0110	046594	GUARDA-ROUPAS 4 PORTAS	UN	740,9800	25,0000	18.524,5000
Especificação:		Guarda-roupas com 04 portas, estrutura em MDF ou MDP de mesma ou superior qualidade, dimensões aproximadas de 1,60 m (L) x 0,47 m (P) x 1,85 m (A), admitindo variação de até ±5%. Dotado de no mínimo 04 prateleiras internas, 03 gavetas com corrediças metálicas ou telescópicas, cabideiro metálico resistente e divisões internas proporcionais para organização de roupas e acessórios. Dobradiças metálicas, acabamento resistente e bordas revestidas. Produto adequado ao uso contínuo em ambiente residencial ou institucional. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0111	046739	ILUMINADOR LED 600 BICOLOR PROFISSIONAL COMPLETO BIVOLT.	UN	526,5600	5,0000	2.632,8000
Especificação:		Iluminador LED profissional bicolor, com alimentação bivolt, acompanhado de tripé ajustável com altura mínima de 94 cm e máxima de 2,40 m. Potência de saída de 36 W, fluxo luminoso de 4.320 lúmens, composto por 600 LEDs (300 LEDs com temperatura de cor de 3.200 K e 300 LEDs com temperatura de cor de 5.600 K). Temperatura de cor ajustável entre 3.200 K e 5.600 K, CRI mínimo de 95, controle de intensidade luminosa (dimmer) de 10% a 99%, vida útil estimada de 50.000 horas. Acompanha controle remoto sem fio 2.4G, com até 99 canais ou tecnologia equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0112	046740	Kit De Limpeza Profissional Amarelo NYKT3	UN	1.318,5500	15,0000	19.778,2500
Especificação:		Carro funcional para limpeza profissional, composto por todos os acessórios e componentes compatíveis entre si, garantindo perfeito encaixe, funcionamento e utilização conjunta do sistema. Composição mínima: 01 Balde tipo Doblô com capacidade de 30 litros, sistema de 02 águas 01 Carro funcional com estrutura resistente e suporte para acomodação dos acessórios 01 Placa sinalizadora de Piso Molhado 01 Pá coletora tipo Pop ou equivalente 01 Conjunto Mop Pó com largura aproximada de 60 cm 01 Cabo de alumínio com aproximadamente 1,40 m 01 Garra Euro plástica compatível com o cabo 01 Refil Mop Loop com cinta, peso aproximado de 320 g 01 Saco de vinil com capacidade mínima de 90 litros ou 50 kg. O conjunto deverá ser fornecido completo, com todos os componentes compatíveis entre si, de mesmo padrão de encaixe e destinados ao uso profissional, permitindo a utilização integrada dos acessórios sem necessidade de adaptações. Estrutura resistente, adequada para uso contínuo em ambientes institucionais. Dimensões aproximadas do carro funcional: Comprimento x Largura x Altura: 116 x 57 x 100 cm. Peso aproximado: 18 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0113	046741	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.800 PSI 1.450 W	UN	739,7500	15,0000	11.096,2500
Especificação:		Lavadora de alta pressão para limpeza de superfícies diversas, com potência mínima de 1.450 W, pressão máxima de 1.800 PSI e vazão aproximada de 300 L/h. Equipada com sistema de parada automática (Stop Total), bico regulável para ajuste do jato, aplicador de detergente/shampoo, mangueira com alcance aproximado de 9 metros, rodas e alça para transporte. Fornecida com acessórios compatíveis e adequados ao funcionamento do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0114	046596	LAVADORA DE ROUPAS 10 KG	UN	2.152,0500	10,0000	21.520,5000
Especificação:		Lavadora de roupas automática com capacidade mínima de 10 kg, com funções de lavagem, enxágue e centrifugação, dispenser para sabão e amaciante (tipo flex ou equivalente), Tensão conforme necessidade. Deve possuir cesto em aço inoxidável, múltiplos programas de lavagem e sistema de filtragem de fiapos, garantindo eficiência na limpeza e preservação dos tecidos. Equipamento destinado ao uso doméstico ou institucional.Dimensões e peso conforme padrão do fabricante, com variações aceitáveis desde que não comprometam a funcionalidade do equipamento.Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0115	046595	LAVADORA DE ROUPAS 15 KG.	UN	2.526,7500	10,0000	25.267,5000
Especificação:		Lavadora de roupas automática com capacidade mínima de 15 kg, com funções de lavagem, enxágue e centrifugação, dispenser para sabão e amaciante (tipo flex ou equivalente), Tensão conforme necessidade. Deve possuir cesto em aço inoxidável, múltiplos programas de lavagem, sistema de filtragem de fiapos e controle de níveis de água, proporcionando eficiência na limpeza e preservação dos tecidos. Equipamento destinado ao uso doméstico ou institucional.Dimensões e peso conforme padrão do fabricante, com variações aceitáveis desde que não comprometam a funcionalidade do equipamento.Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0116	046598	LIQUIDIFICADOR 4 LITROS	UN	502,0000	10,0000	5.020,0000
Especificação:		Liquidificador com capacidade mínima de 4 (quatro) litros, destinado ao preparo de alimentos e bebidas em maior volume, para uso em ambiente institucional, comercial ou profissional.O equipamento deverá possuir base do copo confeccionada em alumínio fundido ou material de resistência mecânica equivalente ou superior, copo em aço inoxidável resistente à corrosão e próprio para contato com alimentos, lâminas em aço inoxidável de alta resistência e base estável com pés antiderrapantes.Deverá ser equipado com motor de potência mínima de 1.500 W, adequado para o processamento de líquidos e alimentos de diferentes consistências, garantindo alto desempenho, eficiência e durabilidade em uso contínuo. O equipamento deverá operar em tensão 127 V ou 220 V, conforme necessidade do órgão requisitante.O liquidificador deverá apresentar estrutura reforçada, estabilidade durante o funcionamento, baixo nível de vibração, facilidade de higienização e desempenho compatível com uso contínuo em cozinhas institucionais, atendendo às normas técnicas brasileiras aplicáveis e às exigências de segurança para equipamentos elétricos.Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0117	046694	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS	UN	912,0000	20,0000	18.240,0000
Especificação:		Liquidificador industrial com capacidade mínima de 8 (oito) litros, destinado ao preparo e processamento de alimentos e bebidas em cozinhas industriais, institucionais e comerciais.O equipamento deverá possuir base do copo confeccionada em alumínio fundido ou material de resistência mecânica equivalente ou superior, copo em aço inoxidável, resistente à corrosão e próprio para contato com alimentos, lâminas em aço inoxidável de alta resistência e tampa com sistema que proporcione vedação segura durante a operação.Deverá ser equipado com motor de potência mínima de 2.500 W, adequado para o processamento de líquidos e alimentos de diferentes consistências, garantindo elevado desempenho, eficiência, durabilidade e operação contínua em ambientes de uso profissional. O equipamento deverá operar em tensão 127 V ou 220 V, conforme necessidade do órgão requisitante. O liquidificador deverá apresentar estrutura reforçada, base estável com pés antiderrapantes, baixo nível de vibração, facilidade de higienização e desempenho compatível com cozinhas industriais, atendendo às normas técnicas brasileiras e às exigências de segurança aplicáveis aos equipamentos elétricos. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0118	046597	LIQUIDIFICADOR.	UN	128,7300	20,0000	2.574,6000
Especificação:		Liquidificador com capacidade mínima de 1,5 a 1,6 litros, potência mínima de 500 W, equipado com no mínimo 03 velocidades e função pulsar, destinado ao preparo de alimentos e bebidas. Possuir copo em plástico resistente de alta durabilidade, lâminas em aço inoxidável, base estável e sistema de segurança para operação adequada. Equipamento bivolt ou 127 V, conforme necessidade do órgão requisitante. Deve apresentar desempenho compatível com uso doméstico ou institucional. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0119	046600	LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇO EM MADEIRA	UN	1.757,0000	10,0000	17.570,0000
Especificação:		Longarina com 3 lugares (assentos), com braços em madeira, destinada ao uso em ambientes institucionais e de espera.Assentos estofados revestidos em courvin ou material				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		equivalente, disponível em diversas cores, com estrutura interna reforçada e sistema de sustentação com percintas italianas ou equivalente de mesma qualidade. Base estrutural em aço carbono, aço inoxidável ou madeira maciça, garantindo resistência e estabilidade.O produto deve apresentar conforto, durabilidade e resistência ao uso contínuo, sendo adequado para áreas de atendimento e recepção.Dimensões aproximadas de 180 cm de largura, 84 cm de altura e 63 cm de profundidade (L x A x P).Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0120	046742	LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO	UN	612,5300	40,0000	24.501,2000
Especificação:		Longarina com 03 lugares, estrutura confeccionada em aço tubular oblongo 16 x 30 mm e tubo retangular 50 x 30 mm, com barra de sustentação em aço com pintura eletrostática na cor preta. Assentos e encostos em polipropileno de alta resistência, na cor preta, com suporte de assento e encosto com acabamento em pintura resistente. Pés com capa protetora em polipropileno.Dimensões aproximadas: 1,40 m (C) x 0,50 m (P) x 0,50 m (A). Cada assento deverá suportar capacidade mínima de 120 kg. Estrutura adequada para uso contínuo em ambientes institucionais, proporcionando resistência, estabilidade e fácil higienização. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0121	046743	LONGARINA EM INOX.	UN	961,4500	25,0000	24.036,2500
Especificação:		Longarina com 03 lugares, estrutura metálica com acabamento cromado/inox, base fixa, assento e encosto em aço perfurado, braços em aço cromado com formato anatômico. Cada assento deverá suportar capacidade mínima de 150 kg. Dimensões aproximadas: assento 52 cm, altura do assento ao chão 38 cm e altura total aproximada de 75 cm. Estrutura resistente, adequada para uso contínuo em ambientes institucionais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0122	046601	MESA COM GAVETAS E CHAVE	UN	419,6000	20,0000	8.392,0000
Especificação:		Mesa de escritório com gavetas e sistema de fechamento com chave, destinada ao uso institucional e administrativo. Estrutura em ferro ou material metálico equivalente, com pintura em epóxi ou acabamento de alta resistência à corrosão e ao uso contínuo.Tampo em MDP ou MDF com revestimento melamínico (BP) ou equivalente de mesma ou superior qualidade, resistente a riscos e de fácil limpeza. Deve possuir gavetas com sistema de travamento por chave e corrediças adequadas ao uso frequente.Cor cinza ou equivalente. Dimensões aproximadas de 1,20 m x 0,60 m (L x P), com variações aceitáveis conforme padrão do fabricante, desde que não comprometam a funcionalidade.Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação.				
0123	046744	MESA COM GAVETEIRO.	UN	438,7400	20,0000	8.774,8000
Especificação:		Mesa com gaveteiro, dimensões aproximadas de 1,60 m (L) x 0,62 m (P) x 0,75 m (A), confeccionada em MDP de 15 mm, com revestimento laminado melamínico de baixa pressão (dupla face), bordas com acabamento em PVC tipo Ergo Soft ou equivalente, 03 gavetas com corrediças metálicas e fechadura com chave para travamento simultâneo. Estrutura metálica em aço 1010/1020, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0124	046745	MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO 3 GAVETAS	UN	805,8500	20,0000	16.117,0000
Especificação:		Mesa de escritório em formato L, confeccionada em MDF ou MDP de alta qualidade, com acabamento resistente e adequado ao uso institucional. Dimensões aproximadas da mesa: 1,35 m x 1,57 m x 0,73 m (L x P x A), admitindo variação de até ±5%, desde que mantida a funcionalidade e ergonomia do produto. Acompanha gaveteiro com 03 gavetas, dimensões aproximadas de 0,39 m x 0,60 m x 0,44 m (L x P x A), com capacidade adequada para armazenamento de documentos e materiais de escritório. Gavetas com sistema de abertura e fechamento resistente, estrutura estável e acabamento durável. Produto destinado ao uso contínuo em ambientes administrativos, com design funcional, boa resistência mecânica e acabamento de qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0125	046746	MESA DE REUNIÃO REDONDA.	UN	601,0000	15,0000	9.015,0000
Especificação:		Mesa de reunião redonda, com tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC ou material equivalente. Estrutura com pé painel em MDP, proporcionando estabilidade e resistência ao uso contínuo. Diâmetro aproximado de 1,20 m e altura aproximada de 0,75 m, admitindo variação de até ±5%. Produto destinado ao uso institucional, com acabamento resistente e de fácil higienização. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de				

.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		fabricação.				
0126	046751	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,00 X 1,00 M	UN	2.116,6700	20,0000	42.333,4000
Especificação:		Mesa de reunião para uso institucional, com tampo em MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em BP (melamínico de baixa pressão), resistente a riscos e de fácil limpeza, com acabamento de bordas em PVC ou equivalente. Estrutura em aço ou material equivalente, com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade para uso contínuo. Dimensões: 2,00 m (C) x 1,00 m (P) x 0,75 m (A). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitos materiais equivalentes, desde que atendam às mesmas especificações técnicas, resistência, durabilidade e padrões de qualidade.				
0127	046752	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ PAINEL EM MDP, COR MÁLAGA 2,40 X 1,20 M	UN	2.067,0000	20,0000	41.340,0000
Especificação:		Mesa de reunião retangular para uso institucional, fabricada em MDP com acabamento em BP na cor Málaga, com tampo de 40 mm de espessura, proporcionando maior resistência, estabilidade e durabilidade. Possui estrutura com pé painel e caixa de tomada embutida, facilitando a organização e conexão de equipamentos. Dimensões: 2,40 m (C) x 1,20 m (P). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitos materiais equivalentes, desde que atendam às mesmas especificações técnicas, resistência, durabilidade e padrões de qualidade.				
0128	046602	MESA DIRETOR DINÂMICA EM L COM GAVETEIRO PEDESTAL, 2 GAVETAS + 1 GAVETA PARA PASTA SUSPENSA, COR MÁLAGA	UN	947,5000	20,0000	18.950,0000
Especificação:		Mesa tipo diretor em formato dinâmico (em L), com gaveteiro pedestal integrado com 2 gavetas + 1 gaveta para pasta suspensa, destinada ao uso institucional e administrativo.Tampo confeccionado em MDP com espessura mínima de 40 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com encabeçamento em fita de borda PVC de 1 mm. Estrutura com sistema de fixação por buchas metálicas e parafusos com rosca milimétrica, permitindo montagem e desmontagem sem danos ao produto, com possibilidade de montagem em ambos os lados (direito ou esquerdo).Painéis laterais em MDP com espessura mínima de 25 mm e painel frontal em MDP com espessura mínima de 15 mm, todos com revestimento melamínico BP em ambas as faces e encabeçamento em fita de borda PVC de 0,45 mm nas áreas aparentes.Gaveteiro pedestal em MDP com 15 mm de espessura, com gavetas dotadas de corrediças metálicas com roletes em nylon e sistema de freio limitador de abertura. Gaveta para pasta suspensa com trilhos telescópicos em aço, permitindo abertura total e capacidade de carga compatível com uso institucional. Sistema de travamento na primeira gaveta. Capacidade de carga mínima de 10 kg por gaveta comum e 15 kg na gaveta de pasta suspensa.Puxadores em material termoplástico (PS) injetado ou equivalente, com acabamento acetinado. Base com sapatas niveladoras em polipropileno e haste metálica com regulagem para nivelamento em piso irregular.Cor Málaga ou equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0129	046748	MESA OVAL P/ BIBLIOTECA	UN	781,6300	15,0000	11.724,4500
Especificação:		Mesa oval para biblioteca, salas de leitura e estudo, fabricada em MDF de 15 mm com revestimento em fórmica lisa brilhante e acabamento em perfil de PVC de 2 abas. Estrutura metálica reforçada com pés em tubo de aço de 3", 5 travessas em metalon 30 x 50 mm (chapa 20), soldagem MIG, pintura eletrostática epóxi a pó e sapatas tipo botinha. Dimensões: Diâmetro de 1,20 m. Serão aceitos materiais equivalentes, desde que atendam às mesmas especificações técnicas, dimensões, resistência, durabilidade e padrões de qualidade do produto especificado.				
0130	046747	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L 1,20 X 1,50 M COM GAVETEIRO DE 4 GAVETAS	UN	884,2800	20,0000	17.685,6000
Especificação:		A Mesa para Escritório em L oferece praticidade, resistência e um design moderno para seu ambiente de trabalho. Fabricada em MDP com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), possui tampos de 30 mm de espessura, garantindo maior durabilidade e excelente acabamento.O conjunto é composto por uma mesa principal de 1,20 x 0,60 m e uma mesa auxiliar de 0,90 x 0,45 m, totalizando 1,20 x 1,50 m em formato "L". Acompanha gaveteiro pedestal com 4 gavetas, corrediças metálicas, fechadura na primeira gaveta e sapatas niveladoras, proporcionando organização, segurança e estabilidade.				
0131	046749	MESA PARA IMPRESSORA.	UN	403,5000	15,0000	6.052,5000

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:		Mesa para impressora com estrutura em aço carbono e tampo em MDP, desenvolvida para oferecer resistência e estabilidade no apoio de equipamentos de impressão. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, proporcionando maior proteção contra corrosão e desgaste. Tampo com revestimento melamínico de alta resistência e bordas protegidas por fita de PVC. Dimensões: Altura: 76 cm Largura: 60 cm Profundidade: 40 cm Capacidade mínima de carga: 30 kg, distribuídos uniformemente sobre o tampo. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitos materiais equivalentes, desde que atendam às mesmas especificações técnicas, dimensões, capacidade de carga, resistência, durabilidade e padrões de qualidade, conforme escolha da Administração.				
0132	046603	MESA PLÁSTICA PEQUENA.	UN	94,2400	300,0000	28.272,0000
Especificação:		Mesa plástica de pequeno porte, fabricada em polipropileno (PP) ou material equivalente de alta resistência, com aditivo ou tratamento anti-UV, garantindo maior durabilidade à exposição solar e uso externo.Deve ser produzida com material de alta resistência estrutural, de fácil limpeza e manutenção, indicada para uso em ambientes internos e externos.Cor branca ou equivalente. Dimensões aproximadas de 70 cm x 70 cm (L x P), com variações aceitáveis conforme padrão do fabricante, desde que não comprometam a funcionalidade do produto.Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação.				
0133	046604	MESA REDONDA, COR CINZA	UN	637,3300	20,0000	12.746,6000
Especificação:		Mesa redonda destinada ao uso institucional ou administrativo, na cor cinza ou equivalente, com diâmetro máximo de 1,50 m. Estrutura em aço, metal ou material equivalente de igual ou superior qualidade, com tampo em MDP, MDF ou equivalente, revestido em material melamínico de alta resistência e fácil limpeza. Tampo com espessura mínima de 25 mm, compatível com as dimensões da mesa, estrutura reforçada para garantir estabilidade e resistência ao uso contínuo, com acabamento apropriado para ambientes internos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitos materiais equivalentes, desde que atendam às mesmas especificações técnicas, resistência, durabilidade e padrões de qualidade, conforme escolha da Administração.				
0134	046750	MESA RETA COM PÉ PAINEL EM MDP, COR MÁLAGA 1,70 X 0,70 M COM GAVETEIRO	UN	1.121,9700	20,0000	22.439,4000
Especificação:		Mesa reta para uso administrativo, fabricada em MDP com acabamento em BP fosco na cor Málaga, com tampo de 40 mm de espessura, garantindo resistência e estabilidade. Possui pé painel e acompanha gaveteiro com 2 gavetas para fixação na mesa. Dimensões: 1,70 m (C) x 0,70 m (P) x 0,73 m (A). Capacidade de carga: 50 kg distribuídos uniformemente. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitos materiais equivalentes, desde que atendam às mesmas especificações técnicas, resistência, durabilidade e padrões de qualidade.				
0135	046605	MICRO-ONDAS 31 LITROS	UN	972,9300	10,0000	9.729,3000
Especificação:		Forno micro-ondas com capacidade mínima de 31 litros, tensão conforme necessidade da administração, cor prata ou equivalente, destinado ao aquecimento e preparo de alimentos. Deve possuir funções básicas de aquecimento e descongelamento, painel de controle integrado, display digital e sistema de programação de tempo. Equipamento com função de manter aquecido ou equivalente, proporcionando conservação térmica dos alimentos até o momento de consumo. O equipamento deve apresentar design adequado para uso doméstico ou institucional, com porta de abertura frontal e estrutura resistente de fácil limpeza. Dimensões aproximadas de 42,2 x 52 x 32,5 cm (P x L x A), com variações aceitáveis conforme fabricante, desde que não comprometam a funcionalidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0136	046753	MICRO-ONDAS INOX 38 LITROS 127V	UN	1.009,1000	25,0000	25.227,5000
Especificação:		Micro-ondas Inox de 38 litros, ideal para aquecer, descongelar, preparar e gratinar alimentos com rapidez e excelente desempenho. Características Capacidade: 38 litros Tensão: 127V Potência: 1.500W, garantindo aquecimento rápido, uniforme e maior eficiência no preparo dos alimentos. Painel: Digital, moderno e intuitivo. Timer: Sim. Funções Smart Food: Programas automáticos que facilitam o preparo de diversas receitas. Função Grill: Sim, perfeita para dourar, gratinar e proporcionar um acabamento crocante aos alimentos. Acabamento: Inox, elegante, resistente e fácil de limpar. Eficiência Projetado para oferecer alto desempenho energético, o micro-ondas combina potência e tecnologia para aquecer os alimentos de forma rápida e uniforme, reduzindo o tempo de preparo e proporcionando mais praticidade no dia a dia. Garantia Garantia de fábrica: 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0137	046754	PANELEIRO DUPLO COM VIDRO	UN	952,5000	15,0000	14.287,5000

:

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida		Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:		Ideal para ampliar a organização da cozinha, oferecendo amplo espaço interno e design moderno. ESPECIFICAÇÕES Cor: Branco/Preto Material: Chapa de aço laminado de alta resistência Acabamento: Pintura eletrostática a pó, proporcionando maior durabilidade e resistência à corrosão e riscos Portas: Com vidro, facilitando a visualização dos itens armazenados Gavetas: Equipadas com corrediças telescópicas, garantindo abertura suave e total Estrutura: Robusta e resistente, desenvolvida para o uso diário DIMENSÕES DO PRODUTO Altura: 194 cm Largura: 80 cm Profundidade: 30 cm Peso: 34,50 kg GARANTIA Garantia de fábrica: 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0138	046755	PORTA CPU COM 04 RODÍZIOS.	UN		132,0300	30,0000	3.960,9000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Material: MDP 15 mm Revestimento: Laminado melamínico BP (dupla face) Acabamento: Bordas em PVC tipo "T" com colagem Hot Melt Rodízios: 04 para fácil deslocamento DIMENSÕES Externas: 22 × 45 × 35 cm (L × P × A) Internas (aproximadas): 18,5 × 45 × 31,5 cm (L × P × A) GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0139	046606	PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA, FRIA E NATURAL, COR CINZA	UN	1	1.265,5500	10,0000	12.655,5000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Sistema de refrigeração eletrônica com seleção de 3 temperaturas (natural, fria e gelada). Painel sensível ao toque (touch) ou tecnologia equivalente. Sistema de filtragem com no mínimo 2 estágios, incluindo carvão ativado e ultrafiltração (UF) ou tecnologia equivalente. Alerta luminoso ou sistema equivalente para indicação da troca do refil. Vida útil mínima do refil: 3.000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. Bandeja coletora removível. Capacidade mínima de 0,8 litro de água gelada. Alimentação bivolt, compatível com rede hidráulica convencional. Pés antiderrapantes ou sistema equivalente para instalação em bancada ou parede. Certificação INMETRO, em conformidade com as normas vigentes para purificadores de água. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0140	030436	QUADRO DECORATIVO	UN	1	182,7700	10,0000	1.827,7000
Especificação:		Tela tipo painel, não precisa de moldura. Pronto para pendurar na parede. - Tamanho aproximado: 100cm x 70cm x 3cm. - Impresso tecido 100% poliéster com textura e superfície semi-brilho. - Esticado em chassi de madeira tratada de reflorestamento (pinus). Estilo Canvas. - Impressão em alta resolução com tintas de alta qualidade e durabilidade. - Acabamento na parte de trás com fita kraft que protege sua parede.					
0141	046756	QUADRO DECORATIVO COM MOLDURA.	UN	1	215,8400	10,0000	2.158,4000
Especificação:		Quadro decorativo confeccionado em tecido canvas 100% algodão, montado sobre chassi de madeira e acabamento com moldura canaleta. ESPECIFICAÇÕES Tecido canvas 100% algodão. Chassi em madeira de alta resistência. Moldura canaleta com espessura mínima de 4 cm. Dimensões aproximadas: 120 × 80 cm. Impressão fotográfica em alta resolução, mínimo de 1.440 dpi, proporcionando excelente definição de cores, nitidez e durabilidade. Opções de acabamento: Preta, Branca ou Madeira Escura. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0142	047577	RECEPTOR DIGITAL.	UN	1	291,7300	5,0000	1.458,6500
Especificação:		RECEPTOR: - FÁCIL MANUSEIO E INSTALAÇÃO. CONEXÃO A/V E RF RELOGIO DIGITAL - TECLA LAST: RETORNA AO ÚLTIMO CANAL ASSISTIDO - POSSIBILITA MOVER, ORDENAR, RENOMEAR, BLOQUEAR MOSAICO. - DISEQC 1.0 E 1.2: CONECTE ATÉ 4 ANTENAS - SAÍDAS: ÁUDIO/VÍDEO RCA E RF - SAÍDA PARA ANTENA PARABÓLICA (LNBF) - COMPATÍVEL COM LNBF MONOPONTO E MULTIPONTO - ENTRADA PARA ANTENA LOCAL - BIVOLT AUTOMÁTICO: 90-240VAC PROTEÇÃO ANTI-CURTO DE INSTALAÇÃO: - BUSCA CEGA DE CANAIS - CANAIS FAVORITOS - CONEXÕES DE SAÍDA: - ENTRADA PARA ANTENA LOCAL. - TUNERENTRADA: TIPO F FÊMEA - FREQ. DE ENTRADA: 950 - 2150MHZ - IMPEDÂNCIA: 75 OHMS LNB SUPORTADO :LNBF BANDA C (MONO/MULTI) E KU (UNIV) - LNB SUPORTADO :LNBF BANDA C (MONO/MULTI) E KU (UNIV) - DISEQC DISEQC 1.X DEMODULAÇÃO DIGITAL PADRÃO: DVB-S/ DVB-S2, - DEMODULAÇÃO : QPSK & 8PSK - FEC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,7/8, 8/9 E 9/10 - DEMODULAÇÃO ANALÓGICA PADRÃO: DBS DEMODULAÇÃO DEMODULAÇÃO ANALÓGICA PADRÃO: DBS DEMODULAÇÃO - FM DECODIFICADOR DE VÍDEO DIGITAL PADRÕES: MPEG-2/ MPEG-4 - RESOLUÇÃO: 4801, 480P, 576], 576P,108011080P - PADRÃO DE VÍDEO ANALÓGICO: PAL-M, PAL-N, NTSC - FORMATO DE TELA: 4:3 OU 16:9, - DECODIFICADOR DE ÁUDIO DIGITAL: MPEG-1, CAMADAS |/I| ESTÉREO, MPEG-2/4 AAC ESTÉREO, DOLBY AC3 E MPEG-4 HE-AAC V2 DOWN MIX.					

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida		Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0143	046757	REFRIGERADOR FROST FREE 260 LITROS	UN		2.873,6000	20,0000	57.472,0000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Capacidade total: 260 litros. Sistema Frost Free. Painel eletrônico com display em LED. Controle eletrônico de temperatura. Gavetão para frutas e legumes. Prateleiras, cestos e gavetas para melhor organização dos alimentos. Tensão: 127V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética: Classe A ou superior, conforme classificação vigente do INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS Altura: 170 cm Largura: 55 cm Profundidade: 65 cm GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação					
0144	046758	REFRIGERADOR FROST FREE 310 L	UN		3.307,8700	20,0000	66.157,4000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Capacidade total: 310 litros. Sistema Frost Free. Controle externo de temperatura com ajuste eletrônico ou tecnologia equivalente. Compartimentos internos para melhor organização e conservação dos alimentos. Gavetão para frutas e legumes. Prateleiras internas removíveis e ajustáveis. Prateleiras em vidro temperado ou material de alta resistência. Freezer com prateleira retrátil e opções de organização interna. Função de congelamento rápido ou tecnologia equivalente. Sistema de circulação de ar interno (Multiflow ou equivalente) para distribuição uniforme da temperatura. Porta com compartimentos para garrafas e recipientes, com sistema de segurança e melhor aproveitamento de espaço. Porta-ovos removível com capacidade mínima para 12 unidades. Tensão: 127V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética: Classe A ou superior, conforme classificação vigente do INMETRO. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0145	046759	REFRIGERADOR FROST FREE 375 LT	UN	1	3.592,4300	20,0000	71.848,6000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Capacidade total: 375 litros. Sistema Frost Free. Painel eletrônico com display em LED. Controle de temperatura com 5 níveis para o refrigerador e 3 níveis para o freezer. Gavetão para frutas e legumes. Prateleiras, cestos e gavetas internas para melhor organização. Tensão: 127V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética: Classe A ou superior, conforme classificação vigente do INMETRO. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0146	046607	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 375 LITROS	UN	1	3.185,6000	10,0000	31.856,0000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Capacidade total: 375 litros. Sistema Frost Free. Painel eletrônico com display em LED. Controle de temperatura com 5 níveis para o refrigerador e 3 níveis para o freezer. Gavetão para frutas e legumes. Prateleiras, cestos e gavetas internas para melhor organização. Tensão: 127V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética: Classe A ou superior, conforme classificação vigente do INMETRO. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0147	046608	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	UN		1.452,3800	40,0000	58.095,2000
Especificação:		Roupeiro de aço com 16 portas, destinado ao armazenamento individual de objetos pessoais em ambientes institucionais.Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono, com espessura mínima equivalente à chapa 26 ou superior, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e resistência ao uso contínuo.Deve possuir 16 compartimentos com portas independentes, dotadas de sistema de ventilação e fechadura individual (com ou sem chave, conforme padrão do fabricante), além de dobradiças reforçadas. Estrutura interna com divisórias metálicas adequadas para separação dos compartimentos.Dimensões aproximadas de 1,96 m de altura, 1,23 m de largura e 0,40 m de profundidade, com 16 portas distribuídas de forma uniforme (ex.: 4 colunas x 4 linhas), sendo cada porta com dimensões aproximadas de 0,275 m x 0,43 m, admitidas variações conforme padrão de fabricação, desde que mantida a capacidade funcional do produto.Deve apresentar estabilidade estrutural, nivelamento adequado e resistência para uso institucional intensivo.Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.					
0148	046609	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS	UN		1.110,0000	20,0000	22.200,0000
Especificação:		Roupeiro de aço com 20 portas, destinado ao armazenamento individual de pertences em ambientes institucionais.Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono com espessura mínima equivalente à chapa 26 (0,45 mm), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, proporcionando maior resistência e durabilidade ao uso contínuo.Deve possuir 20 compartimentos independentes com portas individuais, dotadas de sistema de ventilação e dobradiças reforçadas. Fechamento das portas com sistema de trinco ou fechadura, conforme padrão do fabricante.Dimensões aproximadas do conjunto de 1,97 m de altura, 1,22 m de largura e 0,40 m de profundidade, com distribuição uniforme das 20 portas. Cada porta com dimensões aproximadas de 0,36 m x 0,27 m (A x L), admitidas variações conforme padrão de fabricação, desde que mantida a funcionalidade e a capacidade de armazenamento.O equipamento deve apresentar estabilidade estrutural, resistência mecânica adequada e nivelamento apropriado para uso institucional intensivo.Garantia mínima de 12					

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		(doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0149	046760	SANDUICHEIRA E GRILL.	UN	150,5000	15,0000	2.257,5000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Função sanduicheira e grill. Placas com revestimento antiaderente para facilitar o preparo e a limpeza. Placa Duo: inferior lisa e superior ondulada, permitindo maior versatilidade no preparo dos alimentos. Luz indicadora de aquecimento. Base antiderrapante para maior segurança durante o uso. Porta-fio integrado para melhor organização. Acabamento em aço escovado. Potência mínima: 1.000W. Tensão: 127V. Certificação INMETRO, conforme normas vigentes de segurança elétrica. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0150	046647	SMART TV 43 POLEGADAS	UN	1.841,9800	20,0000	36.839,6000
Especificação:		MODELO REFERÊNCIA: LG 43" UR8750ESPECIFICAÇÕES: 1. TELA E IMAGEM:Display: Tela LED de 43 polegadas.Resolução: Full HD (1920 x 1080 pixels) ou superior (4K).Taxa de Atualização: 60Hz nativos.Recursos de Imagem: Suporte a tecnologias de melhoria de contraste, cores e redução de ruído (HDR ou equivalente).2. SISTEMA INTELIGENTE (SMART TV):Conectividade Sem Fio: Wi-Fi integrado (mínimo 802.11 b/g/n/ac) para acesso à internet.Plataforma Inteligente: Sistema operacional integrado com loja de aplicativos nativa, permitindo instalação e execução de apps de streaming (vídeo, áudio e jogos).Espelhamento de Tela: Suporte nativo a espelhamento de dispositivos móveis (smartphones e tablets) via Wi-Fi ou tecnologia equivalente.Navegação: Interface com acesso rápido a aplicativos de streaming e navegador web integrado.3. CONECTIVIDADE E PORTAS:HDMI: Mínimo de 02 (duas) entradas HDMI (suportando ARC para áudio).USB: Mínimo de 01 (uma) entrada USB para reprodução de mídias (fotos, vídeos, músicas) e gravação de programas via HD externo (PVR).Rede: Entrada Ethernet (RJ45) para conexão cabeada.Outras: Entrada de RF (antena) e saída de áudio digital óptica ou analógica.4. ÁUDIO:Potência: Potência mínima de 10W RMS (configuração 2.0) ou superior (ex: 20W RMS).Recursos: Som estéreo, suporte a SAP (Segundo Programa de Áudio), Closed Caption e tecnologias de som surround ou equalização automática.5. SINTONIZADOR E RECURSOS:Conversor Digital: Sintonizador Digital Integrado (ISDB-T) padrão brasileiro, com recepção de TV aberta em Full HD.Funções: Timer On/Off, Sleeptimer, Bloqueio de Canais (controle parental) e Guia Eletrônico de Programação (EPG).Idiomas: Menu e interface com suporte obrigatório aos idiomas Português, Inglês e Espanhol.6. ALIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO:Voltagem: Bivolt Automático (100-240V ~ 50/60Hz).Eficiência Energética: Selo PROCEL "A" de eficiência energética.Design: Acompanhar base/pedestal para apoio em móveis e suporte para fixação em parede (padrão VESA).7. GARANTIA E CERTIFICAÇÕES:Garantia: Mínima de 12 (doze) meses (incluindo garantia legal), cobrindo defeitos de fabricação, com assistência técnica autorizada em território nacional.Homologação: Produto deve possuir certificação válida e homologação junto à ANATEL.8. CONTEÚDO DA EMBALAGEM:Televisor, controle remoto (com atalhos diretos para aplicativos de streaming), pilhas/baterias para o controle, cabo de energia, manual em português e kit de montagem da base/pedestal.				
0151	046648	SMART TV 50 POLEGADAS	UN	2.330,8300	20,0000	46.616,6000
Especificação:		SMART TV 50 POLEGADASMODELO DE REFERÊNCIA: TCL 50P7KESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:Tamanho da Tela: 50 (cinquenta) polegadas, medidas na diagonal.Tecnologia de Imagem: Painel com tecnologia de Pontos Quânticos (Quantum Dot) tais como QLED, QNED ou tecnologia equivalente que proporcione ampla gama de cores (DCI-P3 acima de 90%).Resolução: 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixels).Taxa de Atualização: Mínima de 60 Hz nativos.Padrões HDR: Suporte a HDR10 (obrigatório) E, pelo menos, um dos seguintes formatos premium: Dolby Vision ou HDR10+.Sistema Operacional: Smart TV com sistema operacional próprio atualizável (ex: Google TV, Android TV, webOS, Tizen, Roku TV ou similar), com acesso a loja de aplicativos (Play Store, LG Content Store, Samsung App Store etc.).Conectividade sem fio: Wi-Fi integrado (padrão 802.11 b/g/n/ac 2.4 GHz e 5 GHz).Entradas físicas: Mínimo de 02 (duas) portas HDMI e 02 (duas) portas USB para reprodução de mídia.Áudio: Potência sonora total mínima de 16 Watts (RMS).Sintonizador: Conversor digital integrado (ISDB-T) para captação de TV aberta digital.Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0152	046610	SMART TV 60 POLEGADAS 4K LED	UN	3.465,7800	10,0000	34.657,8000
Especificação:		Smart TV com tela de 60 polegadas, tecnologia LED, resolução mínima 4K (3840 x 2160), frequência de atualização de 60 Hz ou superior, destinada ao uso institucional ou administrativo.Deve possuir sistema operacional smart TV com interface compatível com aplicativos de streaming, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, além de suporte a assistentes virtuais (Google Assistente e/ou Alexa ou equivalentes).Equipamento com tecnologia HDR ou superior, processador com inteligência artificial ou equivalente para otimização de imagem, e recurso de upscaling para melhoria de conteúdos em resolução inferior.Deve possuir, no mínimo, 3 entradas HDMI e 2 entradas USB, compatíveis com padrão atual de mercado, além de saída de áudio digital (óptica ou equivalente). Sistema de som integrado com potência mínima compatível com uso audiovisual em ambientes institucionais.Compatível				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		com padrão de fixação VESA 300 x 300 mm ou equivalente. Alimentação bivolt automático.Dimensões e peso conforme padrão do fabricante, com variações aceitáveis desde que não comprometam a instalação e funcionalidade do equipamento.Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
0153	046611	SMARTPHONE ANDROID 5G	UN	2.544,7700	30,0000	76.343,1000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Processador: Octa-core 64 bits ou superior, com suporte nativo a 5G. Memória RAM: Mínimo 8 GB. Armazenamento: Mínimo 256 GB. Sistema operacional: Android 13 ou superior, com atualizações de segurança e sistema por mínimo de 3 anos. Tela: Mínimo 6,4", tecnologia AMOLED/OLED ou equivalente, resolução Full HD+ e taxa de atualização mínima de 120 Hz. Construção: Material resistente, com proteção mínima IP67 contra poeira e água. Câmeras: Principal traseira mínima de 50 MP com estabilização de imagem (OIS ou equivalente), câmera ultrawide mínima de 8 MP, frontal mínima de 13 MP e gravação 4K ou Full HD 60 fps. Bateria: Mínimo 5.000 mAh, com carregamento rápido mínimo de 25W, incluindo carregador e cabo USB Type-C. Conectividade: 5G, 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 ou superior, NFC, USB Type-C, biometria e desbloqueio facial. Áudio: Alto-falantes estéreo ou tecnologia equivalente. GARANTIA E CERTIFICAÇÕES Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, incluindo bateria. Certificação: Equipamento homologado pela ANATEL. Assistência técnica: Rede autorizada e disponibilidade de peças no território nacional. Aceitam-se equipamentos com especificações iguais ou superiores, desde que comprovada equivalência técnica e funcional.				
0154	046703	SOFÁ ESTOFADO DE DESIGN CONTEMPORÂNEO 284 X 92 X 90 CM	UN	3.816,1300	10,0000	38.161,3000
Especificação:		Sofá Estofado de Design Contemporâneo 284 x 92 x 90 cmSofá estofado com design contemporâneo, desenvolvido para proporcionar conforto, elegância e funcionalidade em diferentes estilos de ambientes. Seu formato amplo e as linhas suaves conferem um visual sofisticado, tornando-o uma excelente opção para salas de estar, livings e espaços de convivência.Com dimensões de 284 x 92 x 90 cm, oferece amplo espaço para acomodação, garantindo conforto para o uso diário e momentos de descanso. Seu design versátil harmoniza com diversos projetos de decoração, desde os mais modernos até os mais clássicos.Características:Dimensões: 284 x 92 x 90 cm (L x P x A)Design contemporâneoLinhas suaves e visual elegante Assentos amplos e confortáveis Estrutura resistente Acabamento de alta qualidade Ideal para salas de estar, livings e ambientes residenciais Uma excelente escolha para quem busca um sofá que combine conforto, sofisticação e versatilidade, valorizando a decoração e proporcionando bem-estar no dia a dia.				
0155	046761	SUPORTE PARA MONITOR ALTURA AJUSTÁVEL.	UN	160,8200	50,0000	8.041,0000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Material: Aço, alumínio e plástico de alta resistência. Acabamento: Pintura eletrostática na cor preta fosca. Capacidade de carga: Suporta monitores de até 20 kg. Compatibilidade: Monitores de 13" a 32" ou superiores, conforme padrão de fixação. Padrão VESA: 50×50, 75×75 e 100×100 mm. Regulagens: Ajuste de altura, inclinação, profundidade e rotação horizontal/vertical. Articulação: Braço articulado com rotação de até 270°. Instalação: Compatível com mesas e bancadas de diferentes espessuras. DIMENSÕES APROXIMADAS Altura: 49 cm. Comprimento do braço: 8 cm. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0156	046762	SUPORTE PARA TV ARTICULADO	UN	60,2700	20,0000	1.205,4000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Material: Aço de alta resistência com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva. Compatibilidade: Compatível com TVs de aproximadamente 14" a 60" ou superiores, conforme peso suportado e padrão de fixação. Capacidade de carga: Suporta TVs de até 40 kg. Padrão VESA: Compatível com múltiplos padrões VESA, incluindo 75×75, 100×100, 200×200, 300×300 e 400×400 mm ou equivalentes. Regulagens: Permite ajuste de inclinação e posicionamento para melhor ângulo de visualização. Movimentação: Sistema articulado ou fixo, conforme modelo, permitindo maior flexibilidade de instalação. Instalação: Compatível com paredes de alvenaria ou superfícies adequadas para fixação. Acabamento: Cor preta, discreta e compatível com diversos ambientes. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Serão aceitos modelos com especificações iguais ou superiores, desde que atendam à compatibilidade, capacidade de carga e padrões de fixação exigidos.				
0157	046763	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ.	UN	955,8800	10,0000	9.558,8000
Especificação:		Tela de projeção retrátil com tripé, desenvolvida para apresentações profissionais, treinamentos, aulas e eventos, proporcionando praticidade no transporte e instalação. ESPECIFICAÇÕES Tipo: Tela retrátil com sistema de abertura manual e suporte tripé. Superfície de projeção: Tecido Matte White com verso preto, proporcionando melhor contraste e uniformidade da imagem. Dimensões úteis de projeção: 2,00 m (largura) × 2,00 m (altura). Formato: 1:1 (quadrado). Ganho de brilho: Aproximadamente 1.0 a 1.2 ganho, adequado para ambientes internos. Estojo: Em alumínio com pintura eletrostática na cor preta. Tripé: Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Ajuste de altura: Sistema de regulagem que evita				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		descida involuntária da tela. Transporte: Possui alça funcional para facilitar movimentação e armazenamento. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0158	046767	TELEFONE CELULAR DE MESA COM FUNÇÕES PRÁTICAS E INSTALAÇÃO VERSÁTIL	UN	248,3300	5,0000	1.241,6500
Especificação:		Principais características: Funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo para maior comodidade durante as chamadas 3 níveis de volume de campainha e 2 opções de timbre para melhor adaptação ao ambiente Opção de chave de bloqueio para controle de chamadas Compatível com sinalização de linha em pulso e tom Duração do flash: 300 ms Não necessita de alimentação elétrica externa, pilhas ou baterias, funcionando com a energia fornecida pela própria linha telefônica Instalação flexível: uso em mesa ou parede. Dimensões do produto: 187 x 137 x 90 mm. Uma solução prática e econômica para comunicação diária, com funcionamento confiável, fácil instalação e recursos essenciais para o uso residencial e profissional.				
0159	046768	TELEFONE SEM FIO DECT 6.0 COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E EXCELENTE ALCANCE	UN	192,0000	5,0000	960,0000
Especificação:		Características principais: Tecnologia DECT 6.0 com menor interferência e maior qualidade de comunicação Identificador de chamadas e display de 1,6" Agenda para até 50 nomes e números Registro e rediscagem de chamadas Bloqueio de teclado e função localizador de monofone Transferência de chamadas e conferência entre ramais compatíveis Menu nos idiomas português, inglês e espanhol Expansível para até 4 monofones adicionais Alcance aproximado: até 300 m em áreas externas e até 50 m em ambientes internos Bateria com autonomia de até 16 horas em conversação e 180 horas em espera. Especificações: Cor: Preto Alimentação: Bivolt automático Conteúdo: 1 telefone sem fio, base, fonte de alimentação, manual e garantia Dimensões aproximadas: 10,5 x 14,8 x 4,75 cm Peso aproximado: 143 g Garantia: 12 meses. Um telefone sem fio completo, com tecnologia moderna e recursos essenciais para uma comunicação mais prática, confortável e confiável.				
0160	046769	TENDA GAZEBO DOBRÁVEL 3X3M COM PROTEÇÃO UV FPS 100	UN	715,9800	30,0000	21.479,4000
Especificação:		Tenda gazebo dobrável ideal para praia, camping, eventos e áreas externas, oferecendo praticidade, proteção e conforto. Possui revestimento Silver Coating com proteção FPS 100, que auxilia na redução da exposição aos raios solares. Características: Cor: Azul com detalhes listrados em branco Medidas: 3 m x 3 m Estrutura dobrável, resistente e fácil de transportar 5 saídas de ar, incluindo abertura superior para maior ventilação e estabilidade contra ventos Tubos dos pés de 1 polegada Disco de fixação para areia Acompanha sacola de transporte com alça. Especificações: Peso aproximado: 11,4 kg Uso indicado: praia, camping, lazer e eventos Garantia: 12 meses. Uma tenda prática e resistente para proporcionar sombra, proteção e conforto em ambientes externos.				
0161	046770	TRIPÉ UNIVERSAL FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL 180 CM EM ALUMÍNIO COM BOLSA	UN	160,5600	5,0000	802,8000
Especificação:		Tripé fotográfico profissional fabricado em alumínio leve e resistente, compatível com câmeras, filmadoras e equipamentos com encaixe universal. Possui ajustes de altura, rotação e nivelamento para maior estabilidade em fotos e gravações. Características: Altura ajustável: 68 cm a 1,80 m Rotação horizontal 360° e vertical 180° Suporta equipamentos de até 2,5 kg Pernas telescópicas com travas em 2 estágios Pés em borracha com ajuste para diferentes terrenos Suporte removível para câmera Manivela e travas para ajuste de altura 2 níveis de bolha para nivelamento Gancho para acessórios Acompanha bolsa de transporte com alça. Garantia: 12 meses. Essa versão fica mais comercial e sem informações conflitantes.				
0162	046764	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 127V	UN	245,8800	30,0000	7.376,4000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Tipo: Ventilador de coluna com base cruzada. Diâmetro da hélice: 40 cm. Potência mínima: 45W. Velocidades: 3 níveis de ajuste. Hélices: 3 pás, proporcionando boa circulação de ar. Oscilação: Horizontal automática com opção de direcionamento fixo do fluxo de ar. Ajuste de altura: Coluna regulável para melhor distribuição da ventilação. Tensão: 127V. Certificação: Produto certificado pelo INMETRO, conforme normas vigentes de segurança e desempenho. DIMENSÕES APROXIMADAS Altura regulável: entre 1,10 m e 1,30 m. Diâmetro da base: aproximadamente 40 cm. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0163	046765	VENTILADOR DE MESA.	UN	232,5000	20,0000	4.650,0000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Tipo: Ventilador de mesa. Diâmetro mínimo da grade/hélice: 40 cm. Potência mínima: 70W. Velocidades: 3 níveis de ajuste. Movimento: Oscilação horizontal automática e ajuste vertical manual. Grade de proteção: Espaçamento seguro conforme normas de segurança aplicáveis. Tensão: 127V / 60Hz. Peso aproximado: 3,5 kg. Certificação: Produto				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida		Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		conforme normas nacionais de segurança, com certificação INMETRO. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0164	046766	VENTILADOR DE TETO 127V/220V	UN		252,8700	10,0000	2.528,7000
Especificação:		ESPECIFICAÇÕES Material da carcaça: Aço tratado com acabamento em pintura eletrostática a pó. Diâmetro total: Aproximadamente 1.100 mm. Área de ventilação: Até 25 m². Hélices: Aproximadamente 450 × 130 mm. Número de pás: 3 pás em material de alta resistência. Potência do motor: Mínima de 130W. Velocidade máxima: Aproximadamente 420 rpm. Controle de velocidade: Controle manual ou remoto com, no mínimo, 3 níveis de velocidade (mínima, média e máxima). Tensão: 127V ou 220V, conforme necessidade. Frequência: 60 Hz. Rolamentos: Blindados para maior durabilidade e menor ruído. Isolação do motor: Classe H (180 °C) ou equivalente. Iluminação: Compatível com lustres de até 100W. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS Peso líquido: 4,4 kg. Peso bruto: 5,3 kg. GARANTIA 12 meses contra defeitos de fabricação.					
0165	047553	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS/ COTA RESERVADA ME/EPP	UN	1	2.218,0000	12,0000	26.616,0000
Especificação:		O Ar-Condicionado Split Hi Wall 12.000 BTUs Frio oferece conforto térmico, baixo nível de ruído e praticidade para climatizar ambientes residenciais ou comerciais de pequeno e médio porte. Conta com diversas funções que proporcionam maior comodidade, eficiência e melhor qualidade do ar. Especificações Técnicas Tipo: Split Hi Wall Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs Ciclo: Frio Tensão: 220 V Potência nominal: 1.221 W Compressor: Rotativo Vazão de ar: 550 m³/h Direcionamento de ar com ajuste e função Swing Painel eletrônico Baixo nível de ruído Funções Controle remoto Função Sleep Função Turbo Desumidificação Swing automático Dupla filtragem do ar Filtro de tela Filtro de carvão ativado Dimensões da Unidade Evaporadora Altura: 25,5 cm Largura: 77 cm Profundidade: 18,8 cm Peso: 7,5 kg Conteúdo da Embalagem 01 Unidade evaporadora 01 Unidade condensadora 01 Controle remoto 01 Manual de instruções Acessórios originais fornecidos pelo fabricante (quando aplicável) Consumo e Eficiência Consumo de energia: 25,6 kWh/mês (conforme especificação do fabricante) Classificação energética/INMETRO: informar conforme o modelo Fluido refrigerante: informar conforme o modelo (ex.: R32 ou R410A) Garantia Garantia do fabricante: 12 meses.					
0166	047554	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS/ COTA RESERVADA ME/EPP	UN		3.725,2700	7,0000	26.076,8900
Especificação:		Tipo: Split Hi Wall Inverter Capacidade de refrigeração: 18.000 BTUs Ciclo: Frio e Quente Tensão: 220 V Tecnologia: Inverter Vazão de ar: 850 m³/h Direcionamento de ar com saída regulável Painel eletrônico Controle eletrônico de temperatura Baixo nível de ruído Funções Controle remoto Modo Sleep Desumidificação Timer Filtro antivírus Filtro de proteção ativa Dimensões da Unidade Evaporadora Altura: 32,5 cm Largura: 97,5 cm Profundidade: 22,8 cm Peso: 12 kg Conteúdo da Embalagem 01 Unidade evaporadora 01 Unidade condensadora 01 Controle remoto 01 Kit de acessórios para instalação (quando fornecido pelo fabricante) 01 Manual de instruções Importante: O produto deve ser fornecido como conjunto completo, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, indispensáveis para a instalação e o funcionamento do equipamento. Consumo e Eficiência Consumo de energia: 34,02 kWh/mês (conforme especificação do fabricante) Classificação energética/INMETRO: informar conforme o modelo Fluido refrigerante: informar conforme o modelo (ex.: R32 ou R410A) Garantia Garantia do fabricante: 12 meses para o produto. Garantia do compressor: 5 anos (conforme condições do fabricante).					
0167	047555	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS/ COTA RESERVADA ME/EPP	UN		1.911,4200	12,0000	22.937,0400
Especificação:		Tipo: Split Hi Wall Capacidade de refrigeração: 9.000 BTUs Ciclo: Frio Cor: Branco Tensão: 220 V Potência nominal: 821 W Compressor: Rotativo Vazão de ar: 460 m³/h Direcionadores de ar com saída regulável Painel eletrônico Controle eletrônico de temperatura Funções Controle remoto Timer Filtro de proteção ativa Dimensões da Unidade Evaporadora Altura: 25,2 cm Largura: 75,0 cm Profundidade: 19,2 cm Peso: 8 kg Conteúdo da Embalagem 01 Unidade evaporadora 01 Unidade condensadora 01 Controle remoto 01 Manual de instruções 01 Kit de acessórios para instalação (quando fornecido pelo fabricante) Importante: O equipamento deverá ser fornecido como conjunto completo, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, sendo indispensáveis para a instalação e o pleno funcionamento do sistema. Não serão aceitas propostas que contemplem apenas a unidade interna (evaporadora). Consumo e Eficiência Consumo de energia: 17,2 kWh/mês (conforme especificação do fabricante) Classificação energética: informar a classificação oficial vigente (INMETRO/PBE) do modelo ofertado Registro/Certificação: o equipamento deverá possuir certificação vigente do INMETRO Fluido refrigerante: informar o tipo utilizado (ex.: R32 ou R410A) Garantia Garantia do produto: 12 meses. Garantia do compressor: 5 anos, conforme as condições do fabricante.					
0168	047556	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS/ COTA RESERVADA ME/EPP	UN		11.418,3800	2,0000	22.836,7600
Especificação:		Condicionador de ar tipo Split Piso Teto, com capacidade nominal mínima de 48.000 BTU/h, ciclo Frio, alimentação elétrica 220 V trifásica, 60 Hz, composto por unidade evaporadora e					

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		unidade condensadora compatíveis entre si, novas e de primeiro uso. O equipamento deverá possuir vazão de ar mínima de 1.690 m³/h, controle automático de direcionamento do fluxo de ar nas posições vertical e horizontal (Swing), controle remoto sem fio com display iluminado, indicador digital de temperatura, função Timer, modo Sleep (quando disponível no fabricante), reinício automático após falta de energia e demais funções necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento. As conexões frigorígenas deverão ser compatíveis com tubulação mínima de 5/8" para a linha de sucção e 3/8" para a linha de líquido. A unidade evaporadora deverá possuir acabamento na cor branca, com dimensões aproximadas de 1.600 mm de largura, 235 mm de altura e 690 mm de profundidade, admitindo-se pequenas variações decorrentes do fabricante. O equipamento deverá apresentar classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente do INMETRO/PBE, possuir certificação do INMETRO, utilizar fluido refrigerante ambientalmente adequado (informar o tipo, como R32 ou R410A) e atender integralmente às normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis. O fornecimento deverá contemplar: 01 unidade evaporadora 01 unidade condensadora Controle remoto sem fio Manuais de instalação, operação e manutenção em português Suportes, acessórios e componentes originais necessários à instalação Tubulações frigorígenas, cabos elétricos, isolamento térmico, dreno, conexões e demais materiais indispensáveis ao perfeito funcionamento do sistema. A instalação completa deverá estar inclusa, compreendendo, no mínimo: Transporte, montagem e fixação das unidades evaporadora e condensadora Interligação frigorígena, elétrica e do sistema de drenagem Vácuo, teste de estanqueidade, carga de refrigerante (quando necessária), partida técnica e testes de funcionamento Configuração do equipamento e orientação básica de operação ao usuário Fornecimento de todos os materiais e insumos necessários para a perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sem prejuízo da garantia do compressor oferecida pelo fabricante, quando superior, atendendo às normas técnicas da ABNT, às regulamentações do INMETRO e às demais legislações vigentes.				
0169	047557	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTU/h QUENTE/FRIO/ COTA RESERVADA ME/EPP	UN	4.099,0400	5,0000	20.495,2000
Especificação:		Condicionador de ar tipo Split Hi Wall, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, ciclo quente/frio, alimentação elétrica 220 V, monofásico, composto por unidade evaporadora e condensadora compatíveis entre si. Vazão de ar mínima de 1.000 m³/h, controle automático de direcionamento de ar vertical (cima/baixo), controle remoto sem fio, indicador de temperatura, nível de ruído interno máximo de 51 dB. Tubulação com conexão mínima de 1/2" para sucção e 1/4" para líquido. Unidade evaporadora na cor branca, com dimensões aproximadas de 100 cm (largura) x 32 cm (altura) x 22,5 cm (profundidade) e peso líquido aproximado de 13 kg. Equipamento novo, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento, garantia mínima de 12 meses e atendimento às normas técnicas e regulamentações vigentes.				
0170	047558	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 48.000 BTU/H FRIO 220V MONOFÁSICO/ COTA RESERVADA ME/EPP	UN	12.529,3300	2,0000	25.058,6600
Especificação:		AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 48.000 BTU/H FRIO 220V MONOFÁSICO Equipamento de climatização do tipo Split Piso Teto, com tecnologia Inverter, capacidade nominal de refrigeração de 48.000 BTU/h, ciclo frio, alimentação elétrica em 220V monofásico, frequência de 60 Hz e utilização de fluido refrigerante ecológico R-32. O equipamento deverá ser composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, compatíveis entre si, destinado à climatização de ambientes comerciais, institucionais ou administrativos, proporcionando elevada eficiência energética e baixo nível de ruído. Especificações mínimas exigidas: Capacidade de refrigeração: 48.000 BTU/h Tecnologia Inverter Ciclo de operação: Frio Alimentação elétrica: 220V monofásico Frequência: 60 Hz Fluido refrigerante: R-32 ou equivalente ambientalmente superior Classificação energética mínima: Classe A, conforme regulamentação vigente do INMETRO Serpentina da evaporadora e condensadora em cobre Vazão de ar mínima da evaporadora: 1.690 m³/h Controle remoto sem fio incluso Controle automático da direção do fluxo de ar vertical e horizontal (Swing automático) Regulagem de velocidade da ventilação Função Timer Função Turbo Função Desumidificação Reinício automático após interrupção do fornecimento de energia Filtro antibacteriano Proteção anticorrosiva Indicador de temperatura Faixa de ajuste de temperatura entre 16°C e 32°C Tubulação com conexões compatíveis para linha de líquido de 3/8" e linha de sucção de 5/8" Gabinete na cor branca ou similar Produto novo, de primeiro uso, acondicionado em embalagem original do fabricante. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo do equipamento. Fornecimento: Unidade evaporadora Unidade condensadora Controle remoto Manual de instalação, operação e manutenção em português Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
0171	047559	CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL/ COTA RESERVADA ME/EPP	UN	391,1100	75,0000	29.333,2500
Especificação:		Dimensões aproximadas: 1,36 m (C) × 0,60 m (L) × 0,14 m (A). Capacidade mínima: 60 kg. Estrutura: Resistente, empilhável, com cantos arredondados e acabamento sem rebarbas. Leito: Tecido de alta resistência, lavável, respirável e de fácil higienização. Altura: Aproximadamente 14 cm do piso, proporcionando segurança e conforto às crianças. Cores: Diversas. Certificação: Produto em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, com certificação do INMETRO, quando exigida, ou laudo técnico equivalente. Observação: Serão				

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		aceitos produtos de qualquer marca, desde que apresentem características técnicas, funcionais e de qualidade equivalentes ou superiores às especificadas.				
0172	047560	FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS 2 PORTAS / COTA RESERVADA ME/EPP	UN	4.143,0000	5,0000	20.715,0000
Especificação:		Freezer horizontal com capacidade mínima de 546 litros, 2 portas, funcionamento nas funções freezer e refrigerador, alimentação elétrica 127V, gabinete externo em aço com acabamento em pintura resistente à corrosão, gabinete interno em aço com revestimento de alta resistência, sistema de refrigeração livre de CFC ou com gás refrigerante ecologicamente adequado (R600a ou equivalente), fechadura de segurança, dreno frontal para escoamento da água do degelo, rodízios para fácil deslocamento e design com cantos arredondados. Dimensões aproximadas de 166,5 × 94,4 × 69 cm (L × A × P), peso aproximado de 83 kg e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável, e com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO), apresentando classificação de eficiência energética conforme a regulamentação vigente.				
0173	047578	ANTENA - MINI PARABOLICA OFFSET BANDA KU	UN	151,9500	1,0000	151,9500
Especificação:		ANTENA - MINI PARABOLICA OFFSET BANDA KU PARA RECEPÇÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE DIGITAL SD E HD. - CURVATURA DO REFLETOR E PONTO FOCAL OTIMIZADOS PROPORCIONANDO MAIOR GANHO DE SINAL - REFLETOR MAIS ESPESSO E CABEÇOTE MAIS LARGO PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA E EVITAM A VIBRAÇÃO QUE PODE LEVAR A PERDA DE SINAL, - FABRICADAS EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA GARANTINDO ÓTIMO ACABAMENTO E DURABILIDADE - ENCAIXES PRECISOS E TRAVAMENTO COM PARAFUSOS TIPO FRANCES GARANTEM MAIOR FACILIDADE E AGILIDADE NA INSTALAÇAO BASE ARTICULADA PERMITINDO A INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, VERTICAIS OU INCLINADAS. - COMPATIVEL COM TODAS AS OPERADORAS E ALIMENTADORES (LNBF) PARA BANDA KU ALIMENTADORES (LNBF) PARA BANDA KU KIT COMPOSTO DE: 01 ANTENA 6OCM OU 90CM BANDA KU 01 - LNBF SIMPLES MONOPONTO 01 - KIT DE INSTALAÇÃO C/ 15 METROS DE CABO E CONECTOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ANTENA: - GANHO 10,70 GHZ - 35,03 DBI - 11,70 GHZ - 35,80 DBI - 12,75 GHZ 36,55 DBI FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 10,70 A 12,75 GHZ - EFICIÊNCIA ADMITIDA: 70% - LARGURA DE FEIXE: 2,72º - MECÂNICAS E CONSTRUTIVAS - MODELO DO REFLETOR OFFSET ÂNGULO DE OFFSET 24,566º - DISTÂNCIA FOCAL 370 MM - RELAÇÃO F/D 0,62 - AJUSTE DE ELEVAÇÃO 24º A 90º - AJUSTE DE AZIMUTE 0º A 360º - OPERAÇÃO A VENTOS 90 KM/H SOBREVIVÊNCIA A VENTOS 144 KM/H - ESPESSURA DO REFLETOR 0,65 MM - DIMENSÕES DO REFLETOR 634 X 693 MM - RMS MÁXIMO DO REFLETOR 1,0 MM - FIXAÇÃO REFLETOR CABEÇOTE 125 X 150 MM - FIXAÇÃO BASE-SOLO 141 X 74 MM - DIÂMETRO DO POSTE 31,75 MM - ALTURA DO POSTE (POSIÇÃO 1) 402 MM - ALTURA DO POSTE (POSIÇÃO 2) 483 MM PESO LÍQUIDO 4,0 K				
			Total Geral:	245.643,3000		4.407.553,9500

Observações: